

Tehnički podaci

3412 HT P



Valjci sa jednim bubnjem Serija 3000

Valjak sa jednim omotačem bubnja sa bodljama (ježom)

H180

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Elektronsko upravljanje mašinom Hammtronic
- > Zglobna veza u tri tačke za odličnu vuču i prohodnost
- > Ergonomska platforma za vozača sa obrtnim i podesivim vozačkim sedištem sa komandnom jedinicom i preklopivim stubom volana
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem

TEHNIČKI PODACI 3412 HT P (H180)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	12300
Radna težina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	12080
Težina praznog vozila bez kabine i konstrukcije za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	11630
Maks. radna težina	kg	13830
Osovinsko opterećenje, spreda/otpozadi	kg	6805/5495
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		43,4/VPM3
Opterećenje pneumatika, otpozadi	kg	2747,5
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	5705
Ukupna visina sa kabinom	mm	3010
Ukupna visina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	mm	2945
Visina punjenja, min.	mm	2325
Međuosovinski razmak	mm	3015
Ukupna širina sa kabinom	mm	2250
Maksimalna radna širina	mm	2140
Slobodna visina, sredina	mm	375
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	465/465
Krug okretanja, unutrašnji	mm	3690
Ugao nagiba, spreda/otpozadi	°	35/34
Dimenzije bubnja		
Širina bubnja, spreda	mm	2140
Prečnik bubnja, spreda	mm	1684
Debljina bubnja, spreda	mm	20
Vrsta bubnja, spreda		Stopa nabijača
Visina stopa nabijača	mm	100
Stope nabijača, broj		140
Dimenzije pneumatika		
Veličina pneumatika, otpozadi		TR 23.1-26 12 PR
Širina preko pneumatika, otpozadi	mm	2130
Broj pneumatika, otpozadi		2
Dizel motor		
Proizvođač		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L04 2V
Broj cilindara		4
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		100,0/136,0/2300
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		100,0/134,0/2300
Stepen izduvnih gasova		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Pogon		
Brzina, kontinualna	km/h	0 - 14,0
Regulator, kontinualni		Hammtronic
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	65/70

Vibracije		
Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	30/40
Amplituda, spreda, I/II	mm	1,90/0,90
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	256/215
Upravljanje		
Ugao oscilacija +/-	°	10
Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje
Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja		
Rezervoar za gorivo, kapacitet		290
Nivo zvuka		
Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	106
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	103

OPREMA

2 naslona za ruke | Zglobna veza u 3 tačke | Podesivi strugač | Instrument-tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Automatska kontrola vuče i regulacija za sprečavanje proklizavanja | Rastavni prekidač akumulatora | Komandno mesto sa podesivim upravljačkim stubom | Mesto za vozača sa mogućnošću penjanja sa obe strane | Predizbor brzine | Hidrostatičko upravljanje | Vibraciono izolovano mesto za vozača | Kontinualni hidrostatički pogon na svim točkovima

DODATNA OPREMA

Pomoćno grejanje | Tahograf | HCQ Navigator | Zaštitni krov | Verzija sa dodatnim prefilterom za gorivo | HAMM Compaction Meter (HCM) | Indikator frekvencije, vibriranje | Sirena za vožnju unazad | Telematski interfejs | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa | Zaštitna rešetka za paket osvetljenja | Zaštita hidrauličkih creva na prednjem okviru |