

ข้อมูลทางเทคนิค

3412 HT P



เครื่องบีบอัดแบบดรัมเดี่ยว ซีรีส์ 3000 | H180
เครื่องบีบอัดแบบดรัมเดี่ยวพร้อมดรัมแบบมีตัวรอง

ไฮไลท์

- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
- > ระบบจัดการเครื่องจักร Hammtronic อิเล็กทรอนิกส์
- > ข้อต่อเดือยหมุนแบบ 3 จุดเพื่อแรงจุดและการวิ่งบนถนนที่มีประสิทธิภาพ
- > แท่นสำหรับคนขับตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมชุดควบคุมสำหรับที่นั่งแบบหมุนได้ ที่นั่งคนขับแบบปรับได้และแกนพวงมาลัยปรับได้
- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมนเครื่องจักรและสถานที่ก่อสร้าง

ข้อมูลทางเทคนิค 3412 HT P (H180)

น้ำหนัก		
น้ำหนักขณะทำงานรวมห้องควบคุม	kg	12300
น้ำหนักเมื่อใช้ร่วมกับ ROPS	kg	12080
น้ำหนักมาตรฐานไม่รวมห้องควบคุม, ไม่รวม ROPS	kg	11630
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	13830
โหลดเพลลา, ดานหน้า/ดานหลัง	kg	6805/5495
ระบบการจำแนกแบบ French, ข้อมูล/คลาส		43,4/VPM3
โหลดต่อยางแต่ละเส้น, ดานหลัง	kg	2747,5
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม	mm	5705
ความสูงทั้งหมดรวมห้องควบคุม	mm	3010
ความสูงทั้งหมดรวม ROPS	mm	2945
ความสูง, การโหลด, นาที้	mm	2325
ฐานล้อ	mm	3015
ความกว้างทั้งหมดรวมห้องควบคุม	mm	2250
ความกว้างสูงสุดในการทำงาน	mm	2140
ระยะทางจากพื้น, กลาง	mm	375
ระยะทางจากพื้น, ซ้าย/ขวา	mm	465/465
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	3690
มุมลาด ดานหน้า/ดานหลัง	°	35/34
ขนาดของดรัม		
ความกว้างของดรัม, ดานหน้า	mm	2140
เส้นผ่านศูนย์กลางดรัม, ดานหน้า	mm	1684
ความหนาของดรัม, ดานหน้า	mm	20
ประเภทดรัม, ดานหน้า		ล้อหนาม
ความสูงของล้อหนาม	mm	100
ล้อหนาม, หมายเลข		140
ขนาดยาง		
ขนาดยาง, ดานหลัง		TR 23.1-26 12 PR
ความกว้างบนยาง, ดานหลัง	mm	2130
จำนวนของยาง, ดานหลัง		2
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		DEUTZ
ประเภท		TCD 2012 L04 2V
จำนวนกระบอกสูบ		4
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		100,0/136,0/2300
พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที		100,0/134,0/2300
มาตรฐานไอเสีย		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
แรงขับ		
ความเร็ว, ปรับได้อย่างต่อเนื่อง	km/h	0 - 14,0
ระบบควบคุม ปรับได้อย่างต่อเนื่อง		Hammtronic
ความสามารถในการปีน, เปิด/ปิด การสันสะเทือน	%	65/70
การสันสะเทือน		
ความถี่การเขย่า, ดานหน้า, I/II	Hz	30/40
แอมพลิจูด, ดานหน้า, I/II	mm	1,90/0,90
แรงหมุนเหวี่ยง, ดานหน้า, I/II	kN	256/215
พวงมาลัย		
มุมของการหมุน +/-	°	10
พวงมาลัย, ประเภท		พวงมาลัยแบบปรับหมุนได้
ความจุถัง / ความจุในการเติม		
ถังน้ำมัน, ความจุ	L	290
ระดับเสียง		
เพาเวอร์เสียง LW (A), สถิติเกอร์	db(A)	106
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	103

อุปกรณ์

ที่วางแขน 2 ที่, ขอตอเดือยหมุนแบบ 3 จุด, ตัวปาด ตั้งค่าได้, แผงหน้าปัด พร้อมหน้าจอ ไฟควบคุม และสวิตช์, ระบบควบคุมการทรงตัวและระบบป้องกันล้อหมุนฟรีอัตโนมัติ, สวิตช์ตัดเบตเตอร์, แท่นควบคุม สามารถปรับแกนพวงมาลัยได้, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับ ขึ้นได้จากทั้งสองด้าน, ส่วนแสดงความเร็ว, ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮโดรสแตติก, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับไม่สันสะเทือน, ตัวขับเคลื่อนทุกล้อแบบอุทกสถิต ไม่มีชั้น

อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

ตัวทำความร้อนแบบสำรอง, วิทยุ, แหวนรองขับชี, ระบบนำทาง HCQ, หูลังการป้องกัน, รุ่นที่มีตัวกรองเชื้อเพลิงชั้นต้น, เครื่องบดอัด HAMM (HCM), ส่วนแสดงความถี่ การสันสะเทือน, แตรสำหรับการขับถอยหลัง, ส่วนติดตอระบบเทเลแมติก, ไฟส่องสำหรับการทำงาน, ไฟเตือนแบบหมุน, ลูกกรงป้องกันสำหรับชุดไฟ, ท่อไฮดรอลิกที่เฟรมหน้า, ชุดอุปกรณ์