

Tekniske data

3412 HT VIO



Tromler Serie 3000

Tromle med VIO-tromle

H180

HIGHLIGHTS

- > Kompressionsteknik VIO – vibration eller oscillation
- > 3-punkt knækled til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Elektronisk maskinkontrol Hammtronic
- > Ergonomisk førerplatform med drejelig sædebetjening, justerbart førersæde og vipbar ratstamme
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening

TEKNISKE DATA 3412 HT VIO (H180)

Vægt		
Driftsvægt med kabine	kg	11925
Driftsvægt med ROPS	kg	11705
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	11255
Driftsvægt maks.	kg	14990
Akselbelastning, foran/bagved	kg	6425/5500
Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	30,0
Fransk klassificering, værdi/klasse		41,2/VM3
Hjulbelastning pr. dæk, bagved	kg	2750
Maskindimensioner		
Total længde	mm	5705
Total højde med kabine	mm	2990
Total højde med ROPS	mm	2945
Højde, last, min.	mm	2325
Akselafstand	mm	3015
Total bredde med kabine	mm	2250
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Spillerum fra underlag, midte	mm	375
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	465/465
Sporkredsradius, indvendigt	mm	3690
Skræntvinkel, foran/bagtil	°	31/34
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran	mm	2140
Tromlediameter, foran	mm	1504
Tromlestyrke, foran	mm	30
Tromletype, foran		glat
Dimensioner for dæk		
Dækstørrelse, bagved		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagved	mm	2130
Antal dæk, bagved		2
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Cylindre, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		100,0/136,0/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		100,0/134,0/2300
Udstødningstrin		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 14,0
Regulering, trinløs		Hammtronic
Stigningsevne, med/uden vibration	%	59/64
Vibration		
Vibrationsfrekvens	Hz	33
udsving, vibration	mm	1,89
Centrifugalkraft, vibration	kN	279

Oscillation		
Oscillationskraft	kN	230
Oscillationsfrekvens	Hz	30
Tangentialt udsving, oscillation	mm	1,74
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knækstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold		290
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	108
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	105

UDSTYR

2 armlæn | 3-punkt knækled | Afstrygeren kan indstilles | Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere | Automatisk traktionskontrol og antislipregulering | Batteriafbryder | Operatørens plads med ratstammejustering | Førerplads med opstigning i begge sider | Hastighedsvalg | Hydrostatisk styring | Førerplads, afkoblet fra vibrationer | Trinløs hydrostatisk 4-hjulstræk

SPECIALUDSTYR

Standardradiator | Radio | Fartskriver | HCQ Navigator | Tag | Stamperfodslidplader | Udførelse med ekstra brændstofforfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | Frekvensvisning, vibration | Bakalarm | Telematikgrænseflade | Arbejdslys | Rotorblink | Sikkerhedsgitter til belysningspakke | Hydraulikslangebeskyttelse på forrammen | Kabineværktøj