

Tehniskie dati

3412 HT VIO



Grunts veltni Sērija 3000

Grunts veltnis ar VIO bandāžu

H180

BŪTISKIE FAKTI

- > Blietēšanas sistēma VIO — vibrācija un oscilācija
- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs izcilai vilkmei un caurgājībai
- > Elektroniska mašīnu pārvaldības sistēma „Hammtronic”
- > Ergonomiska vadītāja platforma ar grozāmu sēdekļa vadības vienību, regulējamu vadītāja sēdekli un noliecamu vadīšanas statni
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija

TEHNISKIE DATI 3412 HT VIO (H180)

Svars		
Darba svars ar kabīni	kg	11925
Darba svars ar ROPS	kg	11705
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	11255
Maksimālais darba svars	kg	14990
Ass slodze, priekšpuse/aizmugure	kg	6425/5500
Statiskā lineārā slodze, priekšpuse	kg/cm	30,0
Franc. klasifikācija, vērtība/klase		41,2/VM3
Riteņa slodze uz riepu, aizmugure	kg	2750
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	5705
Kopējais augstums ar kabīni	mm	2990
Kopējais augstums ar ROPS	mm	2945
Iekraušanas augstums, min.	mm	2325
Asu attālums	mm	3015
Kopējais platums ar kabīni	mm	2250
Maksimālais darba platums	mm	2140
Klīrenss, vidus	mm	375
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	465/465
Iekšējais pagriezienu rādiuss	mm	3690
Uz-/nobraukšanas leņķis, priekšpusē/aizmugurē	°	31/34
Bandāžu izmēri		
Bandāžas platums, priekšpuse	mm	2140
Bandāžas diametrs, priekšpuse	mm	1504
Bandāžas biezums, priekšpuse	mm	30
Bandāžas veids, priekšpuse		gluds
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugure		AW 23.1-26 12 PR
Platums virs riepiem, aizmugure	mm	2130
Riepu skaits, aizmugure		2
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Modelis		TCD 2012 L04 2V
Cilindri, skaits		4
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		100,0/136,0/2300
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		100,0/134,0/2300
Izplūdes gāzu norma		ES IIIA fāze/EPA 3. līmenis
Piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 14,0
Regulēšana, bezpakāpju		Hammtronic
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	59/64

Vibrācija		
Amplitūda, vibr.	mm	1,89
Centrbēdzes spēks, vibr.	kN	279
Oscilācija		
Oscilācijas spēks	kN	230
Oscilācijas frekvence	Hz	30
Tangenciālā amplitūda, osc.	mm	1,74
Vadība		
Svārstību leņķis +/-	°	10
Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība
Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums		290
Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	108
Izmērītā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	105

APRĪKOJUMS

2 roku balsti | 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs | Regulējama notīrīšanas ierīce | Vadības ierīču panelis ar rādījumiem, kontroles lampiņām un slēdzi | Automātiska vilces vadība un pretslīdes regulēšana | Akumulatoru izslēgšanas slēdzis | Vadības pults ar regulējamu stūres statni | Vadītāja pults ar kāpnēm no abām pusēm | Ātruma iepriekšēja izvēle | Hidrostatiska stūres vadīšana | Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām | Bezpakāpju hidrostatiskā visu riteņu piedziņa

PAPILDAPRĪKOJUMS

Autonomā apsildīšana | Radio | Tahogrāfs | HCQ Navigator | Aizsargjums | Blietēšanas pēda | Izpildījums ar papildu degvielas priekšfiltru | „HAMM” blīvuma mērītājs (HCM) | Frekvences indikators, vibrācija | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Telemātikas saskarne | Darba apgaismojums | Zibspuldzītes | Aizsarggrežģis apgaismojuma paketei | Hidraulikas šļūtenes aizsargs uz priekšējā rāmja | Kabīnes darbarīks