A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Date tehnice

3412 HT VIO

Compactoare Serie 3000 | **H180**

Compactor cu bandaj VIO

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

> Sistem de compactare VIO - vibrație sau oscilație
> Articulație pivotantă în 3 puncte pentru o excelentă tracțiune și mobilitate pe teren
> Sistem electronic de management al mașinii Hammtronic
> Platformă șofer ergonomică cu unitate de comandă scaun pivotantă, scaun șofer reglabil și coloană de direcție basculantă
> Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic

DATE TEHNICE 3412 HT VIO (H180)

Greutate		
Greutate de funcţionare cu cabină	kg	11925
Greutate funcţională cu ROPS	kg	11705
Greutate proprie fără cabină, fără ROPS	kg	11255
Greutate funcţională max.	kg	14990
Sarcină pe osie, faţă/spate	kg	6425/5500
Sarcină liniară statică, faţă	kg/cm	30,0
Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		41,2/VM3
Sarcină per pneu, spate	kg	2750
Dimensiuni utilaj		
Lungime totală	mm	5705
Înălţime totală cu cabină	mm	2990
Înălţime totală cu ROPS	mm	2945
Înălţime de încărcare, minimă	mm	2325
Ampatament	mm	3015
Lăţime totală cu cabină	mm	2250
Lăţime de lucru maximă	mm	2140
Gardă la sol, centru	mm	375
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	465/465
Rază de viraj, interioară	mm	3690
Unghi de înclinare al taluzului, faţă/spate	°	31/34
Dimensiuni tambur		
Lăţime tambur, faţă	mm	2140
Diametru tambur, faţă	mm	1504
Forţă tambur, faţă	mm	30
Tip tambur, faţă		neted
Dimensiuni pneuri		
Dimensiune pneuri, spate		AW 23.1-26 12 PR
Lăţime pneuri, spate	mm	2130
Nr. de pneuri, spate		2
Motor diesel		
Producător		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L04 2V
Cilindri, număr		4
Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
Putere SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
Nivelul emisiilor de gaz		UE etapa IIIA/EPA nivel 3
Mecanism de acţionare		
Viteză, continuă	km/h	0 - 14,0
Reglare, continuă		Hammtronic
Capacitate de urcare, cu/fără vibraţii	%	59/64
Vibraţie		
Frecvenţă vibraţii	Hz	33
Amplitudine, vibraţii	mm	1,89
Forţă centrifugă, vibraţii	kN	279
Oscilaţie		
Forţă de oscilaţie	kN	230

Oscilaţie		
Frecvenţă oscilaţii	Hz	30
Amplitudine tangenţială, oscilaţii	mm	1,74
Direcţie		
Unghi de oscilaţie +/-	°	10
Direcţie, tip		Direcţie articulată
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate		290
Nivel de zgomot		
Putere acustică dB(A), etichetă	db(A)	108
Putere acustică dB(A), măsurată	db(A)	105

ECHIPAMENT

2 cotiere | Articulaţie pivotantă în 3 puncte | Raclor reglabil | Tablou de bord cu afişaj, martori de control şi comutatoare | Contol automat al tracţiunii şi controlul stabilităţii | Întrerupător-separator de baterie | Post de comandă cu reglarea coloanei de direcţie | Post şofer cu urcare pe ambele părţi | Preselectarea vitezei | Sistem de direcţie hidrostatic | Platformă post şofer decuplată de la vibraţii | Tracţiune integrală hidrostatică fără trepte

ECHIPAMENT SPECIAL

Încălzire staţionară | Radio | Tahograf | HCQ Navigator | Acoperiș de protecție | Învelișuri picior bătător | Versiune cu prefiltru suplimentar de combustibil | Modul HAMM Compaction Meter (HCM) | Afișaj frecvență, vibrație | Claxon marşarier | Interfață sistem telematic | Proiectoare de lucru | Girofar | Grilaj de protecţie pentru set de iluminat | Protecţie furtun hidraulic pe cadrul frontal | Unelte pentru bord

HAMM AG • Hammstr. 1 • D-95643 Tirschenreuth • Tel +49 9631 80-0 • Fax +49 9631 80-111 • www.hamm.eu
Date suplimentare la cerere/Sub rezerva modificărilor Imaginile pot conţine caracteristici de echipare opţională.© **Hamm AG** 2022 - 2233193 ro-RO V7