

Tekniske data

3412 P



Tromler Serie 3000
Tromle med stampfodstromle

H180

HIGHLIGHTS

- > Ergonomisk førerplatform med drejelig sædebetjening, justerbart førersæde og vipbar ratstamme
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > 3-punkt knækket til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Høj kompressionsydelse gennem høj linjelast og store amplituder
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening

TEKNISKE DATA 3412 P (H180)		
Vægt		
Driftsvægt med kabine	kg	12300
Driftsvægt med ROPS	kg	12080
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	11630
Driftsvægt maks.	kg	13830
Akselbelastning, foran/bagved	kg	6805/5495
Fransk klassificering, værdi/klasse		43,4/VPM3
Hjulbelastning pr. dæk, bagved	kg	2747,5
Maskindimensioner		
Total længde	mm	5705
Total højde med kabine	mm	3010
Total højde med ROPS	mm	2945
Højde, last, min.	mm	2325
Akselafstand	mm	3015
Total bredde med kabine	mm	2250
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Spillerum fra underlag, midte	mm	375
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	465/465
Sporkredsradius, indvendigt	mm	3690
Skræntvinkel, foran/bagtil	°	35/34
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran	mm	2140
Tromlediameter, foran	mm	1684
Tromlestyrke, foran	mm	20
Tromletype, foran		Stampefod
Højde på stampefødder	mm	100
Stampefødder, antal		140
Dimensioner for dæk		
Dækstørrelse, bagved		TR 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagved	mm	2130
Antal dæk, bagved		2
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Cylindre, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		100,0/136,0/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		100,0/134,0/2300
Udstødningstrin		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Køredrev		
Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-3,8/0-5,2/0-6,4
Hastighed, transportgear	km/h	0-11,3
Stigningsevne, med/uden vibration	%	57/62
Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/40
udsving, foran, I/II	mm	1,87/0,88
Vibration		
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	256/215
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knækstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold		290
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	106
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	103
UDSTYR		
2 armlæn 3-punkt knæklod Afstrygeren kan indstilles Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere Automatisk traktionskontrol og antislipregulering Batteriafbryder Operatørens plads med ratstammejustering Førerplads med opstigning i begge sider Hastighedsvalg Hydrostatisk styring Førerplads, afkoblet fra vibrationer Trinløs hydrostatisk 4-hjulstræk		
SPECIALUDSTYR		
Standardradiator Radio Fartskriver HCQ Navigator Tag Udførelse med ekstra brændstofforfilter HAMM Compaction Meter (HCM) Speedometer Frekvensvisning, vibration Bakalarm Telematikgrænseflade Arbejdslys Rotorblink Sikkerhedsgitter til belysningspakke Hydraulikslangebeskyttelse på forrammen Kabineværktøj		