

tekniset tiedot

3412 P



Jyrät Sarja 3000
Jyrä junttajalkavalssilla

H180

KOHOKOHDAT

- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä, säädettävällä kuljettajan istuimella ja kallistettavalla ohjauspylväällä
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Suuri tiivistysteho korkean linjakuorman ja suurten amplitudien ansiosta
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö

TEKNISET TIEDOT 3412 P (H180)		
paino		
Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	12300
ajopaino ROPSin kanssa	kg	12080
nettopaino ilman ohjaamoa ilman ROPSia	kg	11630
Enimmäisajopaino	kg	13830
akselipaino, edessä/takana	kg	6805/5495
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		43,4/VPM3
pyöräkuorma per rengas, takana	kg	2747,5
koneen mitat		
kokonaispituus	mm	5705
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	3010
kokonaiskorkeus ROPSin kanssa	mm	2945
lastauksen korkeus, minimi	mm	2325
akseliväli	mm	3015
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2250
maksimityöleveys	mm	2140
maavara, keskellä	mm	375
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	465/465
raideympyrän sisäsäde	mm	3690
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	35/34
valssien mitat		
valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1684
valssin vahvuus, edessä	mm	20
valssin laji, edessä		tiivistin
tiivistinten korkeus	mm	100
tiivistimet, lukumäärä		140
renkaiden mitat		
rengaskoko takana		TR 23.1-26 12 PR
leveys renkaiden kohdalla takana	mm	2130
renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L04 2V
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
Pakokaasuluokka		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
voimansiirtokoneisto		
työvaihdenopeus	km/h	0-3,8/0-5,2/0-6,4
kuljetusvaihdenopeus	km/h	0-11,3
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	57/62
täry		
tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/40
täry		
amplitudi, edessä, I/II	mm	1,87/0,88
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	256/215
Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus
säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö		290
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	106
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	103
VARUSTEET		
2 käsinojaa 3-piste-heiluritaittonivel Kaavin säädettävä Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet Automaattinen vedonsäätö ja luistonestojärjestelmä Akun irtikytkin Käyttölava ja ohjauspylvään säätö Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta Nopeuden esivalinta Hydrostaattinen ohjaus Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka Portaaton hydrostaattinen neliveto		
ERIKOISVARUSTELU		
Vakiolämmitys Radio Ajopiirturi HCQ-navigaattori Suojakatos Malli, jossa polttoaineen lisäesisuodatin HAMM Compaction Meter (HCM) Nopeusmittari Taajuusnäyttö, värähtely Peruutusäänimerkki Telematiikkaliitäntä Työvalonheittimet Pyörivä varoitusvalo Suojaritilä, valaistuspaketti Hydrauliletkusuoja, eturungossa Työkalusarja		