

Műszaki adatok

3412 P



Talajtömörítők Sorozat 3000

Talajtömörítő döngölőtalp abrónccsal

H180

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Ergonómikus vezetőállás forgatható ülés kezelőegységgel, állítható vezetőüléssel és dönthető kormányoszloppal
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához
- > Magas tömörítési teljesítmény a nagy vonalterhelés és a nagy amplitúdók által
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés

MŰSZAKI ADATOK 3412 P (H180)

Tömegek		
Üzemi súly kabinnal	kg	12300
Üzemi súly ROPS-szal	kg	12080
Önsúly kabin nélkül, ROPS nélkül	kg	11630
Üzemi súly max.	kg	13830
Tengelyterhelés, elől/hátul	kg	6805/5495
Franc. Osztályozás, érték/osztály		43,4/VPM3
Kerékterhelés abroncsenként, hátul	kg	2747,5
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	5705
Teljes magasság kabinnal	mm	3010
Teljes magasság ROPS-szal	mm	2945
Rakodási magasság, minim.	mm	2325
Tengelytávolság	mm	3015
Teljes szélesség kabinnal	mm	2250
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabadmagasság, közép	mm	375
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	465/465
Nyomkörsugár, belső	mm	3690
Rézszög, elől/hátul	°	35/34
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elől	mm	2140
Abroncsátmérő, elől	mm	1684
Abroncsvastagság, elől	mm	20
Abroncsfajta, elől		Döngölőtalp
Döngölőtalp magassága	mm	100
Döngölőtalp, darabszám		140
Abroncsozás méretei		
Abroncsok mérete, hátul		TR 23.1-26 12 PR
Szélesség az abroncsok felett, hátul	mm	2130
Abroncsok száma, hátul		2
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2012 L04 2V
Henger, darabszám		4
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		100,0/136,0/2300
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		100,0/134,0/2300
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Menethajtás		
Sebesség, munkamenet	km/h	0-3,8/0-5,2/0-6,4
Sebesség, szállítási menet	km/h	0-11,3
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	57/62
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elől, I/II	Hz	30/40
Amplitúdó, elől, I/II	mm	1,87/0,88

Rezgés		
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	256/215
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat		290
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	106
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	103

FELSZERELTSÉG

2 kartámasz | 3-pontos csuklós kormányzás | Beállítható lehúzó | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval | Automatikus trakció ellenőrzés és kipörgésgátló | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Kezelőállás kormányoszlop állítással | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Sebesség előválasztás | Hidrosztatikus kormányzás | Rezgésmentes vezetőállás | Fokozat nélküli hidrosztatikus összkerék meghajtás

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Állófűtés | Rádió | Menetíró | HCQ Navigator | Védőtető | Kivitel kiegészítő üzemanyag előszűrővel | HAMM Compaction Meter (HCM) | Sebességmérő | Frekvenciakijelző, rezgés | Tolatás hangjelző | Telematikai interfész | Munkafényszóró | Forgó-villogó lámpa | Világításcsomag védőrács | Hidraulikus tömlő az elülső kereten | Fedélzeti szerszám