

技術データ

# 3412 P



圧縮機 シリーズ 3000  
パッドフットドラム搭載圧縮機

H180

## 主な特長

- > 回転式シート操作ユニット、調節可能な運転席、チルト式ステアリングコラムを備えた、人間工学に基づくドライバープラットフォーム
- > 機械と現場の周辺をしっかりと見渡せる構造
- > 優れたトラクションと走行性能を発揮する、3節点スィベルジョイント。
- > 高い線圧と大きな振幅による高い締固め能力
- > 簡単で直感的、使用言語を問わずに操作が可能

技術データ 3412 P (H180)

| 重量                      |       |                            |
|-------------------------|-------|----------------------------|
| 運転重量（キャビン付き）            | kg    | 12300                      |
| 運転重量（ROPS 付き）           | kg    | 12080                      |
| 空車重量（キャビンなし）、ROPS なし    | kg    | 11630                      |
| 最大運転重量                  | kg    | 13830                      |
| 軸荷重、フロント／リヤ             | kg    | 6805/5495                  |
| フランス式分類、値／等級            |       | 43,4/VPM3                  |
| タイヤごとのホイール荷重、リヤ         | kg    | 2747,5                     |
| 機械寸法                    |       |                            |
| 全長                      | mm    | 5705                       |
| 全高（キャビン付き）              | mm    | 3010                       |
| 全高（ROPS（転倒時保護構造）付き）     | mm    | 2945                       |
| 積み込み高さ、最低               | mm    | 2325                       |
| ホイールベース                 | mm    | 3015                       |
| 全幅（キャビン付き）              | mm    | 2250                       |
| 最大作業幅                   | mm    | 2140                       |
| 最低地上高、センタ               | mm    | 375                        |
| 左右縁石クリアランス              | mm    | 465/465                    |
| 旋回サークル、内側               | mm    | 3690                       |
| 傾斜度 (前/後)               | °     | 35/34                      |
| ドラム寸法                   |       |                            |
| ドラム幅、フロント               | mm    | 2140                       |
| ドラム直径、フロント              | mm    | 1684                       |
| ドラム厚、フロント               | mm    | 20                         |
| ドラムタイプ、フロント             |       | パッドフット                     |
| パッドフットの高さ               | mm    | 100                        |
| パッドフット、数                |       | 140                        |
| ホイール寸法                  |       |                            |
| タイヤサイズ、リヤ               |       | TR 23.1-26 12 PR           |
| タイヤ幅、リヤ                 | mm    | 2130                       |
| タイヤ数、リヤ                 |       | 2                          |
| ディーゼルエンジン               |       |                            |
| メーカー                    |       | DEUTZ                      |
| 型式                      |       | TCD 2012 L04 2V            |
| シリンダ、数                  |       | 4                          |
| 出力比 ISO 14396、kW/PS/rpm |       | 100,0/136,0/2300           |
| 出力比 SAE J1349、kW/HP/rpm |       | 100,0/134,0/2300           |
| 排出ガスレベル                 |       | EU Stage IIIA / EPA Tier 3 |
| ドライブ                    |       |                            |
| 速度、作業工程                 | km/h  | 0-3,8/0-5,2/0-6,4          |
| 速度、輸送工程                 | km/h  | 0-11,3                     |
| 登坂能力、バイブレーションあり／なし      | %     | 57/62                      |
| バイブレーション                |       |                            |
| バイブレーション周波数、フロント、I/II   | Hz    | 30/40                      |
| 振幅、フロント、I/II            | mm    | 1,87/0,88                  |
| 起振力、フロント、I/II           | kN    | 256/215                    |
| ステアリング                  |       |                            |
| 揺動角度 +/-                | °     | 10                         |
| ステアリング、種類               |       | 屈曲ステアリング                   |
| タンク容量／充填量               |       |                            |
| 燃料タンク、容量                |       | 290                        |
| 騒音レベル                   |       |                            |
| 音響出力 LW(A)、ステッカ         | db(A) | 106                        |
| 音響出力 LW(A)、測定済み         | db(A) | 103                        |

装備

アームレスト 2個 | 3節点スイベルジョイント | 調節式スクレイパー | ダッシュボード (インジケーター、表示ランプ、スイッチ装備) | トラクション制御装置 & 横滑防止装置 | バッテリー遮断スイッチ | ステアリングコラム調節機能付き操作盤 | 両側ステップ付き運転席 | 速度プリセット | 油圧式ステアリング | 振動が響かない運転席 | 油圧式無段階全輪駆動

オプション装備

補助ヒーター | ラジオ | タコグラフ | HCQ Navigator | 保護ルーフ | 予備燃料プレフィルター付属仕様 | ハム コンパクションメータ (HCM) | 速度計 | 周波数表示 (振動) | バックブザー | テレマティクスインターフェース | 作業灯 | 回転灯 | 照明器具パッケージ用保護網 | 油圧式ホースガード (フロントフレーム) | ツールキット