

Tehniskie dati

3412 P



Grunts veltni Sērija 3000

Grunts veltnis ar bļietēšanas pēdas bandāžu

H180

BŪTISKIE FAKTI

- > Ergonomiska vadītāja platforma ar grozāmu sēdekļa vadības vienību, regulējamu vadītāja sēdekli un noliecamu vadīšanas statni
- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu
- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs izcilai vilkmei un caurgājībai
- > Augsta bļietēšanas jauda, pateicoties augstai koncentrētajai slodzei un lielām amplitūdām
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija

TEHNISKIE DATI 3412 P (H180)		
Svars		
Darba svars ar kabīni	kg	12300
Darba svars ar ROPS	kg	12080
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	11630
Maksimālais darba svars	kg	13830
Ass slodze, priekšpuse/aizmugure	kg	6805/5495
Franc. klasifikācija, vērtība/klase		43,4/VPM3
Riteņa slodze uz riepu, aizmugure	kg	2747,5
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	5705
Kopējais augstums ar kabīni	mm	3010
Kopējais augstums ar ROPS	mm	2945
Iekraušanas augstums, min.	mm	2325
Asu attālums	mm	3015
Kopējais platums ar kabīni	mm	2250
Maksimālais darba platums	mm	2140
Klīrenss, vidus	mm	375
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	465/465
Iekšējais pagrieziena rādiuss	mm	3690
Uz-/nobraukšanas leņķis, priekšpusē/aizmugurē	°	35/34
Bandāžu izmēri		
Bandāžas platums, priekšpuse	mm	2140
Bandāžas diametrs, priekšpuse	mm	1684
Bandāžas biezums, priekšpuse	mm	20
Bandāžas veids, priekšpuse		Blīetēšanas plāksne
Blīetēšanas plākšņu augstums	mm	100
Blīetēšanas plāksnes, skaits		140
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugure		TR 23.1-26 12 PR
Platums virs riepām, aizmugure	mm	2130
Riepu skaits, aizmugure		2
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Modelis		TCD 2012 L04 2V
Cilindri, skaits		4
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		100,0/136,0/2300
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		100,0/134,0/2300
Izplūdes gāzu norma		ES IIIA fāze/EPA 3. līmenis
Piedziņa		
Ātrums, darba pārnesums	km/h	0-3,8/0-5,2/0-6,4
Ātrums, transportēšanas pārnesums	km/h	0-11,3
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	57/62
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	30/40
Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	1,87/0,88
Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	256/215
Vadība		
Svārstību leņķis +/-	°	10
Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība
Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums		290
Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	106
Izmēritā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	103

APRĪKOJUMS

2 roku balsti | 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs | Regulējama notīrīšanas ierīce | Vadības ierīču panelis ar rādījumiem, kontroles lampiņām un slēdzi | Automātiska vilces vadība un pretslīdes regulēšana | Akumulatoru izslēgšanas slēdzis | Vadības pults ar regulējamu stūres statni | Vadītāja pults ar kāpnēm no abām pusēm | Ātruma iepriekšēja izvēle | Hidrostatiska stūres vadīšana | Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām | Bezpakāpju hidrostatiskā visu riteņu piedziņa

PAPILDAPRĪKOJUMS

Autonomā apsildīšana | Radio | Tahogrāfs | HCQ Navigator | Aizsargjums | Izpildījums ar papildu degvielas priekšfiltru | „HAMM” blīvuma mēritājs (HCM) | Spidometrs | Frekvences indikators, vibrācija | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Telemātikas saskarne | Darba apgaismojums | Zibšņu bākuguns | Aizsargrežģis apgaismojuma paketei | Hidraulikas šļūtenes aizsargs uz priekšējā rāmja | Kabīnes darbarīks