

Techniniai duomenys

3412 P



Grunto volai Serija 3000
Grunto volas su kumšteliniu būgnu

H180

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Ergonomiška vairuotojo platforma su pasukamos sėdynės valdymo bloku, reguliuojama vairuotojo sėdyne ir pakreipiama vairo kolonele
- > Puikus mašinos ir statyb vietės matomumas
- > 3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą
- > Didelis tankinimo našumas dėl didelės linijinės apkrovos ir didelių amplitudžių
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas

TECHNINIAI DUOMENYS 3412 P (H180)

Masės

Darbinė masė su kabina	kg	12300
Darbinė masė su ROPS	kg	12080
Savoji masė be kabinos, be ROPS	kg	11630
Maks. darbinė masė	kg	13830
Ašies apkrova, priekyje / gale	kg	6805/5495
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		43,4/VPM3
Galinės padangos apkrova	kg	2747,5

Mašinos matmenys

Bendras ilgis	mm	5705
Bendras aukštis su kabina	mm	3010
Bendras aukštis su ROPS (apsauga nuo išriedėjimo)	mm	2945
Krovimo aukštis, min.	mm	2325
Atstumas tarp ašių	mm	3015
Bendras plotis su kabina	mm	2250
Didžiausias darbinis plotis	mm	2140
Kelio prošvaista, centre	mm	375
Prošvaista, kairėje ir dešinėje	mm	465/465
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	3690
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	35/34

Būgno matmenys

Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1684
Būgno storis, priekyje	mm	20
Būgno tipas, priekyje		Plūkimo plokštė
Plūkimo plokščių aukštis	mm	100
Plūkimo plokštės, skaičius		140

Padangų matmenys

Galinių padangų dydis		TR 23.1-26 12 PR
Plotis virš padangų gale	mm	2130
Galinių padangų skaičius		2

Dyzelinis variklis

Gamintojas		DEUTZ
Tipas		TCD 2012 L04 2V
Cilindrų skaičius		4
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		100,0/136,0/2300
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		100,0/134,0/2300
Išmetamųjų dujų standartas		ES IIIA etapas / JAV AAA 3 pakopa

Judėjimo pavara

Greitis, darbo etapas	km/h	0-3,8/0-5,2/0-6,4
Greitis, transportavimo etapas	km/h	0-11,3
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	57/62

Vibracija

Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	30/40
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	1,87/0,88

Vibracija

Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	256/215
---------------------------------	----	---------

Vairavimas

Sukimo kampas +/-	°	10
Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas

Bako talpa / pripildymo lygis

Degalų bakas, talpa		290
---------------------	--	-----

Triukšmo lygis

Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	106
Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	103

ĮRANGA

2 ranktūriai | 3 taškų šarnyrinė jungtis | Reguliuojamas nubrauktuvai | Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais | Automatinė sukibimo kontrolė ir apsaugos nuo slydimo sistema | Baterijos grandinės pertraukiklis | Operatoriaus pultas su vairo kolonėlės reguliavimo funkcija | Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis | Greičio reguliatorius | Hidrostatinis vairo mechanizmas | Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma | Bepakopė visų ratų hidrostatinė pavara

SPECIALI ĮRANGA

Autonominis šildytuvas | Radijas | Tachografas | „HCQ Navigator“ | Apsauginis stogas | Įranga su papildomu degalų priešfiltru | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | Greičio matuoklis | Dažnio rodmuo, vibracija | Atbulinės eigos garsinis signalas | Telematikos sąsaja | Prietaisų skydelio apšvietimas | Besisukantis įspėjamasis žibintas | Apšvietimo paketo apsauginės grotelės | Hidraulinis žarnų apsauga prie priekinio rėmo | Įrankių dėžė