

Tekniske data

3412 P



Komprimatorer Serie 3000
Komprimator med padfoot-trommel

H180

HØYDEPUNKTER

- > Ergonomisk førerplattform med svingbar setebetjeningsenhet, justerbart fører sete og vipbar rattstamme
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > God komprimeringseffekt takket være høy linjelast og store amplituder
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening

TEKNISKE DATA 3412 P (H180)		
Vekt		
Driftsvekt med førerhus	kg	12300
Driftsvekt med ROPS	kg	12080
Tomvekt uten førerhus, uten ROPS	kg	11630
Driftsvekt, maks.	kg	13830
Akselbelastning, foran/bak	kg	6805/5495
Fransk klassifisering, verdi/klasse		43,4/VPM3
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	2747,5
Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	5705
Total høyde med førerhus	mm	3010
Total høyde med ROPS	mm	2945
Høyde, lasting, min.	mm	2325
Akseavstand	mm	3015
Total bredde med førerhus	mm	2250
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Klaring til gulvet, midten	mm	375
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	465/465
Sporkrets, inne	mm	3690
Skråningsvinkel, foran/bak	°	35/34
Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1684
Trommelstyrke, foran	mm	20
Trommeltype, foran		Stampefot
Høyde på stampeføtter	mm	100
Stampeføtter, antall		140
Dimensjoner, utrustning		
Dekkstørrelse, bak		TR 23.1-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2130
Dekkantall, bak		2
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Sylindre, antall		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		100,0/136,0/2300
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		100,0/134,0/2300
Avgassnivå		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Kjøredrev		
Hastighet, arbeidsgir	km/h	0-3,8/0-5,2/0-6,4
Hastighet, transportgir	km/h	0-11,3
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	57/62
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/40
Amplitude, foran, I/II	mm	1,87/0,88
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	256/215
Styring		
Pendelvinkel +/-	°	10
Styring		
Styring, type		Knekkstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold		290
Lydtryknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	106
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	103
UTSTYR		
2 armstøtter 3-punkts svingledd Skra­per innstillbar Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere Automatisk traksjonskontroll og antispinn Batteriskillebryter Betjeningsplattform med rattstammejustering Førerplattform med innstigning på begge sider Hastighetsforvalg Hydrostatisk styring Svingningsfrakoplet førerplattform Trinnløst hydrostatisk allhjulstrekk		
SPESIALUTSTYR		
Reservevarmer Radio Fartsskriver HCQ Navigator Beskyttende tak Versjon med ekstra drivstofforfilter HAMM Compaction Meter (HCM) Speedometer Frekvensdisplay,vibrasjon Reservealarm Telematikkgrensesnitt Arbeidslys Roterende lys Vernegitter for belysningspakke Hydraulikkslangebeskyttelse på frontrammen Verktøysett		