

Tekniska data

3412 P



Envalsvältar Serie 3000

Envalsvält med padfotsvals

H180

HÖJDPUNKTER

- > Ergonomisk förarplats med vridbar sitsmanöverenhet, inställbar förarstol och lutningsbar rattstång
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Hög packningskapacitet genom hög linjelast och stora amplituder
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering

TEKNISKA DATA 3412 P (H180)

Vikt

Tjänstevikt med hytt	kg	12300
Tjänstevikt med ROPS	kg	12080
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	11630
Tjänstevikt, max.	kg	13830
Axeltryck fram/bak	kg	6805/5495
Fransk klassning, värde/klass		43,4/VPM3
Hjultryck per däck, bak	kg	2747,5

Mått maskin

Totallängd	mm	5705
Totalhöjd med hytt	mm	3010
Totalhöjd med ROPS	mm	2945
Höjd last, minim.	mm	2325
Axelavstånd	mm	3015
Totalbredd med hytt	mm	2250
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	375
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	465/465
Vändradie insida	mm	3690
Lutningsvinkel, fram/bak	°	35/34

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1684
Valstjocklek fram	mm	20
Valstyp, fram		Stampfot
Stampfötternas höjd	mm	100
Stampfötter, antal		140

Mått däck

Däckstorlek, bak		TR 23.1-26 12 PR
Bredd över däcken, bak	mm	2130
Antal däck, bak		2

Dieselmotor

Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Cylinder, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		100,0/136,0/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		100,0/134,0/2300
Avgasnorm		EU nivå IIIA/EPA Tier 3

Drivning

Hastighet arbetsväxel	km/h	0-3,8/0-5,2/0-6,4
Hastighet, transportväxel	km/h	0-11,3
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	57/62

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	30/40
Amplitud, fram, I/II	mm	1,87/0,88
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	256/215

Styrning

Pendelvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Centertappstyrning

Tankinnehåll/påfyllningsmängd

Bränsletank, innehåll		290
Bullernivå		
Buller LW(A), etikett	db(A)	106
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	103

UTRUSTNING

2 armstöd | Trepunkts midjeled | Skrapa, inställbar | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare | Automatisk drivningskontroll och antislirreglering | Batterifrånskiljare | Manövreringsplattform med rattstångsinställning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hastighetsförval | Hydrostatisk styrning | Vibrationsfrikopplad förarplats | Steglös hydrostatisk allhjulsdrevning

SPECIALUTRUSTNING

Parkeringsvärmare | Radio | Färdskrivare | HCQ Navigator | Skyddstak | Utförande med extra bränsleförfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | Hastighetsmätare | Frekvensindikering, vibration | Backtuta | Telematik-gränssnitt | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Skyddsgaller för belysningspaket | Hydraulslangskydd på främre ramen | Verktygssats