

Të dhënat teknike

3412 VIO



Rula të kombinuar Seria 3000

Rul i kombinuar me shtresë VIO

H180

PIKAT KRYESORE

- > Sistem ngjeshje VIO - Dridhje ose lëkundje
- > Rendiment i lartë ngjeshje nëpërmjet peshës së lartë lineare dhe amplitudave të mëdha
- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për forcë tërheqëse dhe aftësi lëvizje të mrekullueshme në terren të vështirë
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit me njësi të rrotullueshme të komandimit të ndenjës, me ndenjës të konfigurueshme të drejtuesit të mjetit dhe njësi drejtimi të anueshme
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur

TË DHËNAT TEKNIKE 3412 VIO (H180)

Peshat		
Pesha operative me kabinë	kg	11925
Pesha operative me ROPS	kg	11705
Pesha bazë pa kabinë, pa ROPS	kg	11255
Pesha operative, maks.	kg	14990
Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	6425/5500
Ngarkesa lineare statike, përpara	kg/cm	30,0
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		41,2/VM3
Ngarkesa për rrotë, prapa	kg	2750
Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale	mm	5705
Lartësia totale me kabinë	mm	2990
Lartësia totale me ROPS	mm	2945
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2325
Baza e volantit	mm	3015
Gjerësia totale me kabinë	mm	2250
Gjerësia e punës maks.	mm	2140
Lartësia nga toka, qendër	mm	375
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	465/465
Rrezja e kthimit, brenda	mm	3690
Këndi i pjerrësisë, para/mbropa	°	31/34
Përmasat e tamburit		
Gjerësia e rulit, përpara	mm	2140
Diametri i rulit, përpara	mm	1504
Trashësia e tamburit, përpara	mm	30
Lloji i tamburit, përpara		I butë
Përmasat e gomës		
Madhësia e rrotave, prapa		AW 23.1-26 12 PR
Gjerësia mbi goma, prapa	mm	2130
Numri i rrotave, prapa		2
Motor nafte		
Prodhuesi		DEUTZ
Lloji		TCD 2012 L04 2V
Numri i cilindrave		4
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		100,0/136,0/2300
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		100,0/134,0/2300
Standardi i emetimeve		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Mekanizmi i transmisionit		
Shpejtësia, marshi i punës	km/h	0-3,7/0-5,4/0-6,0
Shpejtësia, marshi i transportit	km/h	0-11,7
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	54/59
Dridhje		
Shpeshtësia e dridhjes	Hz	33
Amplituda, dridhje	mm	1,89

Dridhje		
Forca centrifugale, dridhje	kN	279
Lëkundja		
Forca e lëkundjes	kN	230
Frekuenca e lëkundjes	Hz	30
Amplituda tangente, lëkundje	mm	1,74
Drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar
Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes		
Serbatori i karburantit, kapaciteti		290
Niveli i tingullit		
Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	108
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	105

PAJISJA

2 mbështetëse krahu | Nyje e përrthyshme e lëvizshme me 3 pika | Fshirëse të konfigurueshme | Kruskoti me treguesit, ndriçuesit e kontrollit dhe çelësat | Kontrolli automatik i tërheqjes dhe rregullatori kundër rrëshqitjes | Çelësi i shkëputjes së baterisë | Vendi i operimit me rregullim të boshtit të drejtimit | Ndenjëse shoferi me hipje të dyanëshme | Para-përzgjedhje e shpejtësisë | Sistem drejtimi hidrostatik | Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet | Sistem lëvizje hidrostatik pa shkallë me katër rrota aktive

PAJISJE OPSIONALE

Sistem i veçuar ngrohje | | Tahografi | Navigatori HCQ | Çatia mbrojtëse | Lëvozhgat ngjeshëse | Model me para-filtër shtesë karburanti | HAMM Compaction Meter (HCM) | Matës shpejtësie | Treguesi i frekuencës, vibracioni | Boria e udhëtimit mbrapa | Ndërfaqja telematike | Ndriçimi i punës | Fenelinat | Rrjetë mbrojtëse për paketën e ndriçimit | Mbrojtja e tubave hidraulike në shasinë e përparme |