

Технически данни

3412 VIO



Валяци Серия 3000

Валяк с бандаж VIO

H180

АКЦЕНТИ

- > Уплътняваща система VIO - вибрация или осцилация
- > Висока производителност на уплътняване чрез високо линейно натоварване и големи амплитуди
- > 3-точков чупещ се шарнир за превъзходна тяга и проходимост
- > Ергономична платформа на водача с въртящ се модул за обслужване на седалката, регулируема седалка на водача и завъртаща се кормилна колона
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 3412 VIO (H180)

Тегла

Работно тегло с кабина	kg	11925
Работно тегло с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	11705
Собствено тегло без кабина, без ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	11255
Работно тегло макс.	kg	14990
Натоварване на оста, отпред/отзад	kg	6425/5500
Статично линейно натоварване, отпред	kg/cm	30,0
Френска класификация, величина/клас		41,2/VM3
Натоварване на колелото на гума, отзад	kg	2750

Габаритни размери на машината

Обща дължина	mm	5705
Обща височина с кабина	mm	2990
Обща височина с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	mm	2945
Височина на натоварване, миним.	mm	2325
Междуосово разстояние	mm	3015
Обща ширина с кабина	mm	2250
Максимална работна ширина	mm	2140
Пътен просвет, централно	mm	375
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	465/465
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	3690
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	31/34

Размери на бандажите

Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1504
Дебелина на бандажа, отпред	mm	30
Тип бандаж, отпред		плавен

Размери на гумите

Размер на гумите, отзад		AW 23.1-26 12 PR
Ширина над гумите, отзад	mm	2130
Количество гуми, отзад		2

Дизелов двигател

Производител		DEUTZ
Тип		TCD 2012 L04 2V
Брой на цилиндрите		4
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		100,0/136,0/2300
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		100,0/134,0/2300
Ниво отр. газове		Stage IIIA на EC / EPA Tier 3

Задвижващ механизъм

Транспортна скорост	km/h	0-11,7
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	54/59

Вибрация

Вибрационна честота	Hz	33
Амплитуда, вибрация	mm	1,89
Центробежна сила, вибрация	kN	279

Осцилация

Осцилационна сила	kN	230
Осцилационна честота	Hz	30
Тангенциална амплитуда, осцилация	mm	1,74

Кормилно управление

Ъгъл на люлеене +/-	°	10
Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление

Вместимост на резервоара/ капацитет

Резервоар за гориво, вместимост		290
---------------------------------	--	-----

Ниво на шум

Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	108
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	105

ОБОРУДВАНЕ

2 подлакътника | 3-точкова люлееща се връзка | Регулируеми стъргалки | Арматурно табло с дисплеи, контролни лампи и прекъсвачи | Автоматичен контрол на тягата и система против буксуване | Прекъсвач на акумулатора | Пулт за управление с регулиране на кормилната колона | Операторска кабина със стълби от двете страни | Предварителен избор на скорост | Хидростатично управление | Изолирана от вибрации операторска кабина | Безстепенно хидростатично задвижване на всички колела

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Стационарно отопление | Радио | Тахограф | HCQ навигатор | Предпазен покрив | Трамбовъчна плоча | Изпълнение с допълнителен предварителен горивен филтър | HAMM измервател на уплътняването (HCM) | Скоростомер | Индикация за честотата, вибрации | Клаксон за заден ход | Телематик интерфейс | Работно осветление | Въртяща се сигнална лампа | Предпазна решетка за пакета светлини | Защита на хидравличните маркучи на предната рама | Бордови инструмент