

tehnilised andmed

3412 VIO



Teerullid Seeria 3000

VIO-bandaaziga teerull

H180

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Tihendussüsteem VIO – vibratsioon või võnkumine
- > Kõrge tihendusvõime tänu suurele joonkoormusele ja suurtele amplituudidele
- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Ergonoomiline juhiplatvorm koos pööratava istme- ja juhtkonsooliga, reguleeritava juhiistme ja kallutatava roolisambaga
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine

TEHNILISED ANDMED 3412 VIO (H180)

kaalud		
töökaal koos kabiiniga	kg	11925
Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	11705
tühikaal kabiiniga, ROPS üleveeremiskaitsemeta	kg	11255
töökaal max.	kg	14990
telje koormus ees/taga	kg	6425/5500
staatiline lineaarkoormus, ees	kg/cm	30,0
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		41,2/VM3
koormus rehvi kohta, taga	kg	2750
masina mõõtmed		
kogupikkus	mm	5705
kogukõrgus kabiiniga	mm	2990
kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsemega	mm	2945
koorma kõrgus, minim.	mm	2325
teljevahe	mm	3015
kogulaius kabiiniga	mm	2250
maksimaalne töölaius	mm	2140
kliirens, keskel	mm	375
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	465/465
seesmine pöörderaadius	mm	3690
Ülendinurk, ees/taga	°	31/34
bandaažide mõõtmed		
bandaaži laius, ees	mm	2140
bandaaži läbimõõt, ees	mm	1504
bandaaži paksus, ees	mm	30
bandaaži liik, ees		sile
rehvide mõõtmed		
rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
laius rehvide kohal, taga	mm	2130
rehvide arv, taga		2
diiselmootor		
tootja		DEUTZ
tüüp		TCD 2012 L04 2V
silindrite arv		4
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		100,0/136,0/2300
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		100,0/134,0/2300
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
veoajam		
kiirus, töökäigul	km/h	0-3,7/0-5,4/0-6,0
kiirus , transpordikäigul	km/h	0-11,7
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	54/59
vibratsioon		
vibratsiooni sagedus	Hz	33
amplituud, vibro	mm	1,89
tsentrifugaaljõud, vibro	kN	279

võnkumine		
võnkejõud	kN	230
võnkesagedus	Hz	30
tangentsiaalne amplituud, võnkum.	mm	1,74
roolimehhanism		
pendeldusnurk +/-	°	10
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
paagi maht / täitekogus		
kütusepaak, maht		290
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	108
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	105

VARUSTUS

2 käetuge | 3-punkti-pendelliigend | Reguleeritav kaabits | Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud | Automaatne veojõukontroll | Aku lahklüliti | Seatava roolisambaga töökoht | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht | Kiiruse eelvalik | Hüdrostaatiline rool | Vibroeraldatud juhikoht | Astmeteta hüdrostaatiline täisvedu (nelikvedu)

ERIVARUSTUS

Kabiiniküte | Raadio | Tahhograaf | HCQ Navigator | Kaitsekatus | Klotsvaltsi poolmed | Täiendava kütusepeenfiltriga lahendus | HAMM Compaction Meter (HCM) | Spidomeeter | Vibratsioonisageduse näidik | Tagurdus-helisignaal | Telemaatikaliides | Töövalgustus | Pöördviikur | Valgustipaketi kaitsevõre | Hüdrovoolikute kaitse esiraamil | Tööriistakomplekt