

Техникалық деректер

3412 VIO



Топырақ катоктары Серия 3000

Тегістегіш VIO құрсауы бар топырақ катогы

H180

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > VIO қысу жүйесі - діріл және тербеліс
- > Жоғары сызықтық жүктеме мен жоғары амплитудаға байланысты жоғары қысымды күш
- > Керемет созылу мен сығылу үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Бұрылу блогы басқару орындықтарымен, реттелетін жүргізуші орындығымен және меңгерікпен басқарудың қайырымалы бағанасымен жүргізушінің эргономикалық платформасы
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР 3412 VIO (H180)

Салмақтар		
Кабинамен жұмыс салмағы	kg	11925
ROPS бар жұмыс салмағы	kg	11705
Кабинасыз, ROPS жоқ негізгі салмақ	kg	11255
Жұмыс салмағы, макс.	kg	14990
Оқпан жүктемесі, алды/арты	kg	6425/5500
Статикалық түзу жүктеме, алды	kg/cm	30,0
Француз жіктеуі, деректер/класс		41,2/VM3
Әр шинадағы жүктеме, арты	kg	2750
Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	5705
Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm	2990
ROPS бар жалпы биіктігі	mm	2945
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	2325
Дөңгелек базасы	mm	3015
Кабинамен жалпы ені	mm	2250
Ең үлкен жұмыс ені	mm	2140
Жерден биіктігі, ортасы	mm	375
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	465/465
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	3690
Алдыңғы/артқы асылма бұрышы	°	31/34
Барабан өлшемдері		
Барабан ені, алды	mm	2140
Барабан диаметрі, алды	mm	1504
Барабан қалыңдығы, алды	mm	30
Барабан түрі, алды		Біркелкі
Доңғалақ өлшемдері		
Шиналардың өлшемі, арты		AW 23.1-26 12 PR
Шиналардың ені, арты	mm	2130
Шиналар саны, арты		2
Дизель моторы		
Жасап шығарушы		DEUTZ
Түрі		TCD 2012 L04 2V
Цилиндрлердің саны		4
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		100,0/136,0/2300
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		100,0/134,0/2300
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		EC IIIA/EPA Tier 3
Жетек		
Жылдамдық, жұмыс тісті доңғалағы	km/h	0-3,7/0-5,4/0-6,0
Жылдамдық, тасымалдау тісті доңғалағы	km/h	0-11,7
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	54/59

Вибрация		
Амплитуда, вибрация	mm	1,89
Центрифугалық күш, вибр.	kN	279
Тербеліс		
Тербеліс күші	kN	230
Тербеліс жиілігі	Hz	30
Тангенстік амплитуда, тербеліс	mm	1,74
Рульдік басқару		
Тербеліс бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару
Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы		
Отын бағы, сыйымдылығы		290
Дыбыс деңгейі		
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	108
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	105

ЖАБДЫҚ

2 шынтақ таяныш | 3 нүктелі руль бұрылысы | Реттелетін шыны тазартқыш | Индикаторлары, жарықтамалық бақылау аспаптары мен ауыстырып-қосқышы бар аспаптар тақтасы | Жетекші доңғалақтар жетектің және кептелуге қарсы тетіктің автоматты түрде реттелуі | Батареяны ағытып алуға арналған кілт | Рульмен басқару бағанындағы берілістерді ауыстырып-қосу тетігін басқару жетегінің көмегімен басқару | Машинистің екі жақты көтергіші бар платформасы | Айналым санын таңдау | Гидростатикалық рульдік басқару | Машинистің тербелмелі платформасы | Барлық доңғалақтарға арналған сатысыз гидростатикалық жетек

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Автономды жылыту жүйесі | Бейнетіркеуіш | HCQ Navigator | Қорғаушы жаппа | Терістегіш құралдың педальдері | Жанармайды алдын ала тазартатын қосымша сүзгісі бар конструкция | HAMM Compaction Meter (HCM) | Спидометр | Жиілік индикаторы, вибрация | Артқы жүрістің дыбыстық сигналы | Интеграцияланған коммуникациялар жүйесінің интерфейсі | Жұмыс жарығы | Жыпылықтайтын төбешам | Жарықтандыру блогына арналған қорғаныш торшасы | Алдыңғы шинадағы шлангінің гидравликалық қорғанышы |