

Techniniai duomenys

3412 VIO



Grunto volai Serija 3000

Grunto volas su VIO būgnu

H180

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Tankinimo sistema VIO – vibracija arba virpesiai
- > Didelis tankinimo našumas dėl didelės linijinės apkrovos ir didelių amplitudžių
- > 3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą
- > Ergonomiška vairuotojo platforma su pasukamos sėdynės valdymo bloku, reguliuojama vairuotojo sėdyne ir pakreipiama vairo kolonėle
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas

TECHNINIAI DUOMENYS 3412 VIO (H180)

Masės		
Darbinė masė su kabina	kg	11925
Darbinė masė su ROPS	kg	11705
Savoji masė be kabinos, be ROPS	kg	11255
Maks. darbinė masė	kg	14990
Ašies apkrova, priekyje / gale	kg	6425/5500
Statinė linijinė apkrova priekyje	kg/cm	30,0
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		41,2/VM3
Galinės padangos apkrova	kg	2750
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	5705
Bendras aukštis su kabina	mm	2990
Bendras aukštis su ROPS (apsauga nuo išriedėjimo)	mm	2945
Krovimo aukštis, min.	mm	2325
Atstumas tarp ašių	mm	3015
Bendras plotis su kabina	mm	2250
Didžiausias darbinis plotis	mm	2140
Kelio prošvaisha, centre	mm	375
Prošvaisha, kairėje ir dešinėje	mm	465/465
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	3690
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	31/34
Būgno matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1504
Būgno storis, priekyje	mm	30
Būgno tipas, priekyje		lygus
Padangų matmenys		
Galinių padangų dydis		AW 23.1-26 12 PR
Plotis virš padangų gale	mm	2130
Galinių padangų skaičius		2
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		DEUTZ
Tipas		TCD 2012 L04 2V
Cilindrų skaičius		4
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		100,0/136,0/2300
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		100,0/134,0/2300
Išmetamųjų dujų standartas		ES IIIA etapas / JAV AAA 3 pakopa
Judėjimo pavarą		
Greitis, darbo etapas	km/h	0-3,7/0-5,4/0-6,0
Greitis, transportavimo etapas	km/h	0-11,7
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	54/59
Vibracija		
Vibracijos dažnis	Hz	33
Amplitudė, vibracija	mm	1,89
Išcentrinė jėga, vibracija	kN	279

Osciliacija		
Osciliacijos jėga	kN	230
Osciliacijos dažnis	Hz	30
Tangentinė amplitudė, osciliacija	mm	1,74
Vairavimas		
Sukimo kampas +/-	°	10
Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
Bako talpa / pripildymo lygis		
Degalų bakas, talpa		290
Triukšmo lygis		
Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	108
Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	105

ĮRANGA

2 ranktūriai | 3 taškų šarnyrinė jungtis | Reguluojamas nubrauktavas | Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais | Automatinė sukibimo kontrolė ir apsaugos nuo slydimo sistema | Baterijos grandinės pertraukiklis | Operatoriaus pultas su vairo kolonėlės reguliavimo funkcija | Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis | Greičio reguliatorius | Hidrostatinis vairo mechanizmas | Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma | Bepakopė visų ratų hidrostatinė pavarą

SPECIALI ĮRANGA

Autonominis šildytuvas | Radijas | Tachografas | „HCQ Navigator“ | Apsauginis stogas | Vibrovolas | Įranga su papildomu degalų priešfiltru | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | Greičio matuoklis | Dažnio rodmuo, vibracija | Atbulinės eigos garsinis signalas | Telematikos sąsaja | Prietaisų skydelio apšvietimas | Besisukantis įspėjamasis žibintas | Apšvietimo paketo apsauginės grotelės | Hidraulinių žarnų apsauga prie priekinio rėmo | Įrankių dėžė