

Tekniske data

3412 VIO



Komprimatorer Serie 3000

Komprimator med VIO-trommel

H180

HØYDEPUNKTER

- > Komprimeringssystemet VIO – vibrasjon eller oscillering
- > God komprimeringseffekt takket være høy linjelast og store amplituder
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Ergonomisk førerplattform med svingbar setebetjeningsenhet, justerbart førersete og vippear rattstamme
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening

TEKNISKE DATA 3412 VIO (H180)

Vekt		
Driftsvekt med førerhus	kg	11925
Driftsvekt med ROPS	kg	11705
Tomvekt uten førerhus, uten ROPS	kg	11255
Driftsvekt, maks.	kg	14990
Akselbelastning, foran/bak	kg	6425/5500
Statisk linjelast, foran	kg/cm	30,0
Fransk klassifisering, verdi/klasse		41,2/VM3
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	2750

Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	5705
Total høyde med førerhus	mm	2990
Total høyde med ROPS	mm	2945
Høyde, lasting, min.	mm	2325
Akseavstand	mm	3015
Total bredde med førerhus	mm	2250
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Klaring til gulvet, midten	mm	375
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	465/465
Sporkrets, inne	mm	3690
Skråningsvinkel, foran/bak	°	31/34

Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1504
Trommelstyrke, foran	mm	30
Trommeltype, foran		glatt

Dimensjoner, utrustning		
Dekkstørrelse, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2130
Dekkantall, bak		2

Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Sylindre, antall		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		100,0/136,0/2300
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		100,0/134,0/2300
Avgassnivå		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Kjøredrev		
Hastighet, arbeidsgir	km/h	0-3,7/0-5,4/0-6,0
Hastighet, transportgir	km/h	0-11,7
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	54/59

Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens	Hz	33
Amplitude, vibro	mm	1,89
Sentrifugalkraft, vibro	kN	279

Oscillasjon		
Oscillasjonskraft	kN	230
Oscillasjonsfrekvens	Hz	30

Oscillasjon		
Tangentialamplitude, osci	mm	1,74
Styring		
Pendelvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knekkstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold		290
Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	108
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	105

UTSTYR

2 armstøtter | 3-punkts svingledd | Skraper innstillbar | Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere | Automatisk traksjonskontroll og antispinn | Batteriskillebryter | Betjeningsplattform med rattstammejustering | Førerplattform med innstigning på begge sider | Hastighetsforvalg | Hydrostatisk styring | Svingningsfrakoplet førerplattform | Trinnløst hydrostatisk allhjulstrekk

SPESIALUTSTYR

Reservevarmer | Radio | Fartsskriver | HCQ Navigator | Beskyttende tak | Padfoot-hylse | Versjon med ekstra drivstofforfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | Speedometer | Frekvensdisplay,vibrasjon | Reservealarm | Telematikkgrensesnitt | Arbeidslis | Roterende lys | Vernegitter for belysningspakke | Hydraulikkslangebeskyttelse på frontrammen | Verktøysett