

Të dhënat teknike

3414



Rula të kombinuar Seria 3000

Rul i kombinuar me shtresë të lëmuar

H180

PIKAT KRYESORE

- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për forcë tërheqëse dhe aftësi lëvizje të mrekullueshme në terren të vështirë
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit me njësi të rrotullueshme të komandimit të ndenjës, me ndenjës të konfigurueshme të drejtuesit të mjetit dhe njësi drejtimi të anueshme
- > Rendiment i lartë ngjeshje nëpërmjet peshës së lartë lineare dhe amplitudave të mëdha
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit

TË DHËNAT TEKNIKE 3414 (H180)

Peshat

Pesha operative me kabinë	kg	14240
Pesha operative me ROPS	kg	14020
Pesha bazë pa kabinë, pa ROPS	kg	13570
Pesha operative, maks.	kg	17060
Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	8215/6025
Ngarkesa lineare statike, përpara	kg/cm	38,4
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		53,07/VM3
Ngarkesa për rrotë, prapa	kg	3012,5

Përmasat e makinerisë

Gjatësia totale	mm	5705
Lartësia totale me kabinë	mm	2990
Lartësia totale me ROPS	mm	2945
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2325
Baza e volantit	mm	3015
Gjerësia totale me kabinë	mm	2250
Gjerësia e punës maks.	mm	2140
Lartësia nga toka, qendër	mm	375
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	465/465
Rrezja e kthimit, brenda	mm	3690
Këndi i pjerrësisë, para/mbropa	°	31/34

Përmasat e tamburit

Gjerësia e rulit, përpara	mm	2140
Diametri i rulit, përpara	mm	1504
Trashësia e tamburit, përpara	mm	30
Lloji i tamburit, përpara		I butë

Përmasat e gomës

Madhësia e rrotave, prapa		AW 23.1-26 12 PR
Gjerësia mbi goma, prapa	mm	2130
Numri i rrotave, prapa		2

Motor nafte

Prodhuesi		DEUTZ
Lloji		TCD 2012 L04 2V
Numri i cilindrave		4
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		100,0/136,0/2300
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		100,0/134,0/2300
Standardi i emetimeve		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Mekanizmi i transmisionit

Shpejtësia, marshi i punës	km/h	0-4,7/0-5,4/0-6,0
Shpejtësia, marshi i transportit	km/h	0-11,7
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	48/53

Dridhje

Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	30/40
Amplituda, përpara, I/II	mm	1,95/0,90

Dridhje

Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	256/215
-----------------------------------	----	---------

Drejtimi

Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar

Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes

Serbatori i karburantit, kapaciteti		290
-------------------------------------	--	-----

Niveli i tingullit

Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	106
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	103

PAJISJA

2 mbështetëse krahu | Nyje e përrthyshme e lëvizshme me 3 pika | Fshirëse të konfigurueshme | Kruskoti me treguesit, ndriçuesit e kontrollit dhe çelësat | Kontrolli automatik i tërheqjes dhe rregullatori kundër rrëshqitjes | Çelësi i shkëputjes së baterisë | Vendi i operimit me rregullim të boshtit të drejtimit | Ndenjëse shoferi me hipje të dyanëshme | Para-përzgjedhje e shpejtësisë | Sistem drejtimi hidrostatik | Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet | Sistem lëvizje hidrostatik pa shkallë me katër rrota aktive

PAJISJE OPSIONALE

Sistem i veçuar ngrohje | Tahografi | Navigatori HCQ | Çatia mbrojtëse | Lëvizhkat ngjeshëse | Model me para-filtër shtesë karburanti | HAMM Compaction Meter (HCM) | Matës shpejtësie | Treguesi i frekuencës, vibracioni | Boria e udhëtimit mbropa | Ndërfaqja telematike | Ndriçimi i punës | Fenelinat | Rrjetë mbrojtëse për paketën e ndriçimit | Mbrojtja e tubave hidraulike në shasinë e përparme |