

tehnilised andmed

3414



Teerullid Seeria 3000

Silebandaaziga teerull

H180

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Ergonoomiline juhiplatvorm koos pööratava istme- ja juhtkonsooliga, reguleeritava juhiistme ja kallutatava roolisambaga
- > Kõrge tihendusvõime tänu suurele joonkoormusele ja suurtele amplituudidele
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile

TEHNILISED ANDMED 3414 (H180)

kaalud		
töökaal koos kabiiniga	kg	14240
Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	14020
tühikaal kabiiniga, ROPS üleveeremiskaitsemeta	kg	13570
töökaal max.	kg	17060
telje koormus ees/taga	kg	8215/6025
staatiline lineaarkoormus, ees	kg/cm	38,4
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		53,07/VM3
koormus rehvi kohta, taga	kg	3012,5
masina mõõtmed		
kogupikkus	mm	5705
kogukõrgus kabiiniga	mm	2990
kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsemega	mm	2945
koorma kõrgus, minim.	mm	2325
teljevahe	mm	3015
kogulaius kabiiniga	mm	2250
maksimaalne töölaius	mm	2140
kliirens, keskel	mm	375
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	465/465
seesmine pöörderaadius	mm	3690
Ülendinurk, ees/taga	°	31/34
bandaažide mõõtmed		
bandaaži laius, ees	mm	2140
bandaaži läbimõõt, ees	mm	1504
bandaaži paksus, ees	mm	30
bandaaži liik, ees		sile
rehvide mõõtmed		
rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
laius rehvide kohal, taga	mm	2130
rehvide arv, taga		2
diiselmootor		
tootja		DEUTZ
tüüp		TCD 2012 L04 2V
silindrite arv		4
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		100,0/136,0/2300
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		100,0/134,0/2300
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
veoajam		
kiirus, töökäigul	km/h	0-4,7/0-5,4/0-6,0
kiirus , transpordikäigul	km/h	0-11,7
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	48/53
vibratsioon		
vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	30/40
amplituud ees, I/II	mm	1,95/0,90
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	256/215

roolimehhanism		
pendeldusnurk +/-	°	10
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
paagi maht / täitekogus		
kütusepaak, maht		290
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	106
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	103

VARUSTUS

2 käetuge | 3-punkti-pendelliigend | Reguleeritav kaabits | Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud | Automaatne veojoukontroll | Aku lahküliti | Seatava roolisambaga töökoht | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht | Kiiruse eelvalik | Hüdrostaatiline rool | Vibroeraldatud juhikoht | Astmeteta hüdrostaatiline täisvedu (nelikvedu)

ERIVARUSTUS

Kabiiniküte | Raadio | Tahhograaf | HCQ Navigator | Kaitsekatus | Klotsvaltsi poolmed | Täiendava kütusepeenfiltriga lahendus | HAMM Compaction Meter (HCM) | Spidomeeter | Vibratsioonisageduse näidik | Tagurdus-helisignaali | Telemaatikaliides | Töövalgustus | Pöördvilkur | Valgustipaketi kaitsevõre | Hüdrovoolikute kaitse esiraamil | Tööriistakomplekt