

Техникалық деректер

3414



Топырақ катоктары Серия 3000

Тегістегіш құрсауы бар топырақ катогы

H180

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Керемет созылу мен сығылу үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Бұрылу блогы басқару орындықтарымен, реттелетін жүргізуші орындығымен және меңгерікпен басқарудың қайыrmалы бағанасымен жүргізушінің эргономикалық платформасы
- > Жоғары сызықтық жүктеме мен жоғары амплитудаға байланысты жоғары қысымды күш
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР 3414 (H180)

Салмақтар		
Кабинамен жұмыс салмағы	kg	14240
ROPS бар жұмыс салмағы	kg	14020
Кабинасыз, ROPS жоқ негізгі салмақ	kg	13570
Жұмыс салмағы, макс.	kg	17060
Оқпан жүктемесі, алды/арты	kg	8215/6025
Статикалық түзу жүктеме, алды	kg/cm	38,4
Француз жіктеуі, деректер/класс		53,07/VM3
Әр шинадағы жүктеме, арты	kg	3012,5

Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	5705
Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm	2990
ROPS бар жалпы биіктігі	mm	2945
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	2325
Дөңгелек базасы	mm	3015
Кабинамен жалпы ені	mm	2250
Ең үлкен жұмыс ені	mm	2140
Жерден биіктігі, ортасы	mm	375
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	465/465
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	3690
Алдыңғы/артқы асылма бұрышы	°	31/34

Барабан өлшемдері		
Барабан ені, алды	mm	2140
Барабан диаметрі, алды	mm	1504
Барабан қалыңдығы, алды	mm	30
Барабан түрі, алды		Біркелкі

Доңғалақ өлшемдері		
Шиналардың өлшемі, арты		AW 23.1-26 12 PR
Шиналардың ені, арты	mm	2130
Шиналар саны, арты		2

Дизель моторы		
Жасап шығарушы		DEUTZ
Түрі		TCD 2012 L04 2V
Цилиндрлердің саны		4
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		100,0/136,0/2300
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		100,0/134,0/2300
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		EC IIIA/EPA Tier 3

Жетек		
Жылдамдық, жұмыс тісті доңғалағы	km/h	0-4,7/0-5,4/0-6,0
Жылдамдық, тасымалдау тісті доңғалағы	km/h	0-11,7
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	48/53

Вибрация		
Амплитуда, алды, I/II	mm	1,95/0,90
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	256/215

Рульдік басқару		
Тербеліс бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару

Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы		
Отын бағы, сыйымдылығы		290

Дыбыс деңгейі		
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	106
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	103

ЖАБДЫҚ

2 шынтақ таяныш | 3 нүктелі руль бұрылысы | Реттелетін шыны тазартқыш | Индикаторлары, жарықтамалық бақылау аспаптары мен ауыстырып-қосқышы бар аспаптар тақтасы | Жетекші доңғалақтар жетектің және кептелуге қарсы тетіктің автоматты түрде реттелуі | Батареяны ағытып алуға арналған кілт | Рульмен басқару бағанындағы берілістерді ауыстырып-қосу тетігін басқару жетегінің көмегімен басқару | Машинистің екі жақты көтергіші бар платформасы | Айналым санын таңдау | Гидростатикалық рульдік басқару | Машинистің тербелмелі платформасы | Барлық доңғалақтарға арналған сатысыз гидростатикалық жетек

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Автономды жылыту жүйесі | | Бейнетіркеуіш | HCQ Navigator | Қорғаушы жаппа | Тегістегіш құралдың педальдері | Жанармайды алдын ала тазартатын қосымша сүзгісі бар конструкция | HAMM Compaction Meter (HCM) | Спидометр | Жиілік индикаторы, вибрация | Артқы жүрістің дыбыстық сигналы | Интеграцияланған коммуникациялар жүйесінің интерфейсі | Жұмыс жарығы | Жыпылықтайтын төбешам | Жарықтандыру блогына арналған қорғаныш торшасы | Алдыңғы шинадағы шлангінің гидравликалық қорғанышы |