

Techniniai duomenys

3414



Grunto volai Serija 3000

Grunto volas su lygiu būgnu

H180

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > 3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Ergonomiška vairuotojo platforma su pasukamos sėdynės valdymo bloku, reguliuojama vairuotojo sėdyne ir pakreipiama vairo kolonėle
- > Didelis tankinimo našumas dėl didelės linijinės apkrovos ir didelių amplitudžių
- > Puikus mašinos ir statyb vietės matomumas

TECHNINIAI DUOMENYS 3414 (H180)

Masės		
Darbinė masė su kabina	kg	14240
Darbinė masė su ROPS	kg	14020
Savoji masė be kabinos, be ROPS	kg	13570
Maks. darbinė masė	kg	17060
Ašies apkrova, priekyje / gale	kg	8215/6025
Statinė linijinė apkrova priekyje	kg/cm	38,4
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		53,07/VM3
Galinės padangos apkrova	kg	3012,5
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	5705
Bendras aukštis su kabina	mm	2990
Bendras aukštis su ROPS (apsauga nuo išriedėjimo)	mm	2945
Krovimo aukštis, min.	mm	2325
Atstumas tarp ašių	mm	3015
Bendras plotis su kabina	mm	2250
Didžiausias darbinis plotis	mm	2140
Kelio prošvaisha, centre	mm	375
Prošvaisha, kairėje ir dešinėje	mm	465/465
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	3690
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	31/34
Būgno matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1504
Būgno storis, priekyje	mm	30
Būgno tipas, priekyje		lygus
Padangų matmenys		
Galinių padangų dydis		AW 23.1-26 12 PR
Plotis virš padangų gale	mm	2130
Galinių padangų skaičius		2
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		DEUTZ
Tipas		TCD 2012 L04 2V
Cilindrų skaičius		4
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		100,0/136,0/2300
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		100,0/134,0/2300
Išmetamųjų dujų standartas		ES IIIA etapas / JAV AAA 3 pakopa
Judėjimo pavara		
Greitis, darbo etapas	km/h	0-4,7/0-5,4/0-6,0
Greitis, transportavimo etapas	km/h	0-11,7
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	48/53
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	30/40
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	1,95/0,90
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	256/215

Vairavimas		
Sukimo kampas +/-	°	10
Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
Bako talpa / pripildymo lygis		
Degalų bakas, talpa		290
Triukšmo lygis		
Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	106
Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	103

ĮRANGA

2 ranktūriai | 3 taškų šarnyrinė jungtis | Reguliuojamas nubrauktuvas | Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais | Automatinė sukibimo kontrolė ir apsaugos nuo slydimo sistema | Baterijos grandinės pertraukiklis | Operatoriaus pultas su vairo kolonėlės reguliavimo funkcija | Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis | Greičio reguliatorius | Hidrostatinis vairo mechanizmas | Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma | Bepakopė visų ratų hidrostatinė pavara

SPECIALI ĮRANGA

Autonominis šildytuvas | Radijas | Tachografas | „HCQ Navigator“ | Apsauginis stogas | Vibrovolas | Įranga su papildomu degalų priešfiltru | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | Greičio matuoklis | Dažnio rodmuo, vibracija | Atbulinės eigos garsinis signalas | Telematikos sąsaja | Prietaisų skydelio apšvietimas | Besisukantis įspėjamasis žibintas | Apšvietimo paketo apsauginės grotelės | Hidraulinį žarnų apsauga prie priekinio rėmo | Įrankių dėžė