

## Tekniska data

# 3414



### Envalsvältar Serie 3000

Envalsvält med slät vals

H180

### HÖJDPUNKTER

- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Ergonomisk förarplats med vridbar sitsmanövrering, inställbar förarstol och lutningsbar rattstång
- > Hög packningskapacitet genom hög linjelast och stora amplituder
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats

TEKNISKA DATA 3414 (H180)

Vikt

|                               |       |           |
|-------------------------------|-------|-----------|
| Tjänstevikt med hytt          | kg    | 14240     |
| Tjänstevikt med ROPS          | kg    | 14020     |
| Tomvikt utan hytt, utan ROPS  | kg    | 13570     |
| Tjänstevikt, max.             | kg    | 17060     |
| Axeltryck fram/bak            | kg    | 8215/6025 |
| Statisk linjelast fram        | kg/cm | 38,4      |
| Fransk klassning, värde/klass |       | 53,07/VM3 |
| Hjultryck per däck, bak       | kg    | 3012,5    |

Mått maskin

|                                 |    |         |
|---------------------------------|----|---------|
| Totallängd                      | mm | 5705    |
| Totalhöjd med hytt              | mm | 2990    |
| Totalhöjd med ROPS              | mm | 2945    |
| Höjd last, minim.               | mm | 2325    |
| Axelavstånd                     | mm | 3015    |
| Totalbredd med hytt             | mm | 2250    |
| Maximal arbetsbredd             | mm | 2140    |
| Markfrigång, mitten             | mm | 375     |
| Kantstensfrihöjd, vänster/höger | mm | 465/465 |
| Vändradie insida                | mm | 3690    |
| Lutningsvinkel, fram/bak        | °  | 31/34   |

Mått vals

|                    |    |      |
|--------------------|----|------|
| Valsbredd, fram    | mm | 2140 |
| Valsdiameter, fram | mm | 1504 |
| Valstjocklek fram  | mm | 30   |
| Valstyp, fram      |    | slät |

Mått däck

|                        |    |                  |
|------------------------|----|------------------|
| Däckstorlek, bak       |    | AW 23.1-26 12 PR |
| Bredd över däcken, bak | mm | 2130             |
| Antal däck, bak        |    | 2                |

Dieselmotor

|                             |  |                         |
|-----------------------------|--|-------------------------|
| Tillverkare                 |  | DEUTZ                   |
| Typ                         |  | TCD 2012 L04 2V         |
| Cylinder, antal             |  | 4                       |
| Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM |  | 100,0/136,0/2300        |
| Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM |  | 100,0/134,0/2300        |
| Avgasnorm                   |  | EU nivå IIIA/EPA Tier 3 |

Drivning

|                                     |      |                   |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| Hastighet arbetsväxel               | km/h | 0-4,7/0-5,4/0-6,0 |
| Hastighet, transportväxel           | km/h | 0-11,7            |
| Stigningsförmåga med/utan vibration | %    | 48/53             |

Vibration

|                                |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| Vibrationsfrekvens, fram, I/II | Hz | 30/40     |
| Amplitud, fram, I/II           | mm | 1,95/0,90 |
| Centrifugalkraft, fram, I/II   | kN | 256/215   |

Styrning

|                  |   |                    |
|------------------|---|--------------------|
| Pendelvinkel +/- | ° | 10                 |
| Styrning, typ    |   | Centertappstyrning |

Bullernivå

|                       |       |     |
|-----------------------|-------|-----|
| Buller LW(A), etikett | db(A) | 106 |
| Buller LW(A), uppmätt | db(A) | 103 |

UTRUSTNING

2 armstöd | Trepunkts midjeled | Skrapa, inställbar | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare | Automatisk drivningskontroll och antislrreglering | Batterifrånskiljare | Manövreringsplattform med rattstångsinställning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hastighetsförval | Hydrostatisk styrning | Vibrationsfrikopplad förarplats | Steglös hydrostatisk allhjulsdrijving

SPECIALUTRUSTNING

Parkeringsvärmare | Radio | Färdskrivare | HCQ Navigator | Skyddstak | Padfotsskal | Utförande med extra bränslefilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | Hastighetsmätare | Frekvensindikering, vibration | Backtuta | Telematik-gränssnitt | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Skyddsgaller för belysningspaket | Hydraulslangskydd på främre ramen | Verktygssats