

tekniset tiedot

3414 HT



Jyrät Sarja 3000
Jyrä sileällä valssilla

H180

KOHOKOHDAT

- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä, säädettävällä kuljettajan istuimella ja kallistettavalla ohjauspylväällä
- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö

TEKNISET TIEDOT 3414 HT (H180)		
paino		
Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	14240
ajopaino ROPSin kanssa	kg	14020
nettopaino ilman ohjaamoa ilman ROPSia	kg	13570
Enimmäisajopaino	kg	17060
akselipaino, edessä/takana	kg	8215/6025
staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	38,4
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		53,07/VM3
pyöräkuorma per rengas, takana	kg	3012,5
koneen mitat		
kokonaispituus	mm	5705
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	2990
kokonaiskorkeus ROPSin kanssa	mm	2945
lastauksen korkeus, minimi	mm	2325
akseliväli	mm	3015
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2250
maksimityöleveys	mm	2140
maavara, keskellä	mm	375
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	465/465
raideympyrän sisäsäde	mm	3690
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	31/34
valssien mitat		
valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1504
valssin vahvuus, edessä	mm	30
valssin laji, edessä		sileä
renkaiden mitat		
rengaskoko takana		AW 23.1-26 12 PR
leveys renkaiden kohdalla takana	mm	2130
renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L04 2V
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
Pakokaasuluokka		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
voimansiirtokoneisto		
nopeus, portaaton	km/h	0 - 14,0
portaaton säätö		Hammtronic
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	57/62
täry		
tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/40
täry		
amplitudi, edessä, I/II	mm	1,95/0,90
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	256/215
Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus
säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö		290
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	106
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	103
VARUSTEET		
2 käsinojaa 3-piste-heiluritaittonivel Kaavin säädettävä Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet Automaattinen vedonsäätö ja luistonestojärjestelmä Akun irtikytkin Käyttölava ja ohjauspylvään säätö Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta Nopeuden esivalinta Hydrostaattinen ohjaus Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka Portaaton hydrostaattinen neliveto		
ERIKOISVARUSTELU		
Vakiolämmitys Radio Ajopiirturi HCQ-navigaattori Suojakatos Junttajalkakuori Malli, jossa polttoaineen lisäesisuodatin HAMM Compaction Meter (HCM) Taajuusnäyttö, värähtely Peruutusäänimerkki Telematiikkaliitäntä Työvalonheittimet Pyörivä varoitusvalo Suojaritilä, valaistuspaketti Hydrauliletkusuoja, eturungossa Työkalusarja		