

技術データ

3414 HT



圧縮機 シリーズ 3000
スムーズドラム搭載圧縮機

H180

主な特長

- > 回転式シート操作ユニット、調節可能な運転席、チルト式ステアリングコラムを備えた、人間工学に基づくドライバープラットフォーム
- > 電気式機械管理システム「Hammtronic」
- > 機械と現場の周辺をしっかりと見渡せる構造
- > 優れたトラクションと走行性能を発揮する、3節点スィベルジョイント。
- > 簡単で直感的、使用言語を問わずに操作が可能

技術データ 3414 HT (H180)

重量		
運転重量（キャビン付き）	kg	14240
運転重量（ROPS 付き）	kg	14020
空車重量（キャビンなし）、ROPS なし	kg	13570
最大運転重量	kg	17060
軸荷重、フロント／リヤ	kg	8215/6025
静的線形負荷、フロント	kg/cm	38,4
フランス式分類、値／等級		53,07/VM3
タイヤごとのホイール荷重、リヤ	kg	3012,5
機械寸法		
全長	mm	5705
全高（キャビン付き）	mm	2990
全高（ROPS（転倒時保護構造）付き）	mm	2945
積み込み高さ、最低	mm	2325
ホイールベース	mm	3015
全幅（キャビン付き）	mm	2250
最大作業幅	mm	2140
最低地上高、センタ	mm	375
左右縁石クリアランス	mm	465/465
旋回サークル、内側	mm	3690
傾斜度 (前/後)	°	31/34
ドラム寸法		
ドラム幅、フロント	mm	2140
ドラム直径、フロント	mm	1504
ドラム厚、フロント	mm	30
ドラムタイプ、フロント		スムーズ
ホイール寸法		
タイヤサイズ、リヤ		AW 23.1-26 12 PR
タイヤ幅、リヤ	mm	2130
タイヤ数、リヤ		2
ディーゼルエンジン		
メーカー		DEUTZ
型式		TCD 2012 L04 2V
シリンダ、数		4
出力比 ISO 14396、kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
出力比 SAE J1349、kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
排出ガスレベル		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
ドライブ		
速度、無段階	km/h	0 - 14,0
調整、無段階		Hammtronic
登坂能力、バイブレーションあり／なし	%	57/62
バイブレーション		
バイブレーション周波数、フロント、I/II	Hz	30/40
振幅、フロント、I/II	mm	1,95/0,90
起振力、フロント、I/II	kN	256/215
ステアリング		
揺動角度 +/-	°	10
ステアリング、種類		屈曲ステアリング
タンク容量／充填量		
燃料タンク、容量		290
騒音レベル		
音響出力 LW(A)、ステッカ	db(A)	106
音響出力 LW(A)、測定済み	db(A)	103

装備

アームレスト 2個 | 3節点スイベルジョイント | 調節式スクレイパー | ダッシュボード (インジケーター、表示ランプ、スイッチ装備) | トラクション制御装置 & 横滑防止装置 | バッテリー遮断スイッチ | ステアリングコラム調節機能付き操作盤 | 両側ステップ付き運転席 | 速度プリセット | 油圧式ステアリング | 振動が響かない運転席 | 油圧式無段階全輪駆動

オプション装備

補助ヒーター | ラジオ | タコグラフ | HCQ Navigator | 保護ルーフ | パッドフット用シェル | 予備燃料プレフィルター付属仕様 | ハム コンパクションメータ (HCM) | 周波数表示 (振動) | バックブザー | テレマティクスインターフェース | 作業灯 | 回転灯 | 照明器具パッケージ用保護網 | 油圧式ホースガード (フロントフレーム) | ツールキット