

Tekniske data

3414 HT



Komprimatorer Serie 3000

Komprimator med glatt trommel

H180

HØYDEPUNKTER

- > Ergonomisk førerplattform med svingbar setebetjeningsenhet, justerbart fører sete og vipbar rattstamme
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening

TEKNISKE DATA 3414 HT (H180)

Vekt

Driftsvekt med førerhus	kg	14240
Driftsvekt med ROPS	kg	14020
Tomvekt uten førerhus, uten ROPS	kg	13570
Driftsvekt, maks.	kg	17060
Akselbelastning, foran/bak	kg	8215/6025
Statisk linjelast, foran	kg/cm	38,4
Fransk klassifisering, verdi/klasse		53,07/VM3
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	3012,5

Dimensjoner, maskin

Total lengde	mm	5705
Total høyde med førerhus	mm	2990
Total høyde med ROPS	mm	2945
Høyde, lasting, min.	mm	2325
Akseavstand	mm	3015
Total bredde med førerhus	mm	2250
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Klaring til gulvet, midten	mm	375
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	465/465
Sporkrets, inne	mm	3690
Skråningsvinkel, foran/bak	°	31/34

Dimensjoner, tromler

Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1504
Trommelstyrke, foran	mm	30
Trommeltype, foran		glatt

Dimensjoner, utrustning

Dekkstørrelse, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2130
Dekkantall, bak		2

Dieselmotor

Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Sylindre, antall		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		100,0/136,0/2300
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		100,0/134,0/2300
Avgassnivå		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Kjøredrev

Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 14,0
Regulering, trinnløs		Hammtronic
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	57/62

Vibrasjon

Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/40
Amplitude, foran, I/II	mm	1,95/0,90
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	256/215

Styring

Pendelvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knekkstyring

Tankinnhold/påfyllingsmengde

Drivstofftank, innhold		290
Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	106
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	103

UTSTYR

2 armstøtter | 3-punkts svingledd | Skraper innstillbar | Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere | Automatisk traksjonskontroll og antispinn | Batteriskillebryter | Betjeningsplattform med rattstammejustering | Førerplattform med innstigning på begge sider | Hastighetsforvalg | Hydrostatisk styring | Svingningsfrakoplet førerplattform | Trinnløst hydrostatisk allhjulstrekk

SPESIALUTSTYR

Reservevarmer | Radio | Fartsskriver | HCQ Navigator | Beskyttende tak | Padfoot-hylse | Versjon med ekstra drivstofforfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | Frekvensdisplay, vibrasjon | Reservealarm | Telematikkgrensesnitt | Arbeidslys | Roterende lys | Vernegitter for belysningspakke | Hydraulikkslangebeskyttelse på frontrammen | Verktøysett