

Tekniska data

3414 HT



Envalsvältar Serie 3000

Envalsvält med slät vals

H180

HÖJDPUNKTER

- > Ergonomisk förarplats med vridbar sitsmanöverenhhet, inställbar förarstol och lutningsbar rattstång
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering

TEKNISKA DATA 3414 HT (H180)

Vikt

Tjänstevikt med hytt	kg	14240
Tjänstevikt med ROPS	kg	14020
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	13570
Tjänstevikt, max.	kg	17060
Axeltryck fram/bak	kg	8215/6025
Statisk linjelast fram	kg/cm	38,4
Fransk klassning, värde/klass		53,07/VM3
Hjultryck per däck, bak	kg	3012,5

Mått maskin

Totallängd	mm	5705
Totalhöjd med hytt	mm	2990
Totalhöjd med ROPS	mm	2945
Höjd last, minim.	mm	2325
Axelavstånd	mm	3015
Totalbredd med hytt	mm	2250
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	375
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	465/465
Vändradie insida	mm	3690
Lutningsvinkel, fram/bak	°	31/34

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1504
Valstjocklek fram	mm	30
Valstyp, fram		slät

Mått däck

Däckstorlek, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredd över däcken, bak	mm	2130
Antal däck, bak		2

Dieselmotor

Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Cylinder, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		100,0/136,0/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		100,0/134,0/2300
Avgasnorm		EU nivå IIIA/EPA Tier 3

Drivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 14,0
Styrning, steglös		Hammtronic
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	57/62

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	30/40
Amplitud, fram, I/II	mm	1,95/0,90
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	256/215

Styrning

Pendelvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Centertappstyrning

Bullernivå

Buller LW(A), etikett	db(A)	106
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	103

UTRUSTNING

2 armstöd | Trepunkts midjeled | Skrapa, inställbar | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare | Automatisk drivningskontroll och antislirreglering | Batterifrånskiljare | Manövreringsplattform med rattstångsinställning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hastighetsförval | Hydrostatisk styrning | Vibrationsfrikopplad förarplats | Steglös hydrostatisk allhjulsdrevning

SPECIALUTRUSTNING

Parkeringsvärmare | Radio | Färdskrivare | HCQ Navigator | Skyddstak | Padfotsskal | Utförande med extra bränslefilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | Frekvensindikering, vibration | Backtuta | Telematik-gränssnitt | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Skyddsgaller för belysningspaket | Hydraulslangskydd på främre ramen | Verktygssats