

ข้อมูลทางเทคนิค

3414 HT



เครื่องบีบอัดแบบดรัมเดียว ซีรีส์ 3000 | H180
เครื่องบีบอัดแบบดรัมเดียวพร้อมดรัมปาดหน้า

ไฮไลท์

- > แท่นสำหรับคนขับตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมชุดควบคุมสำหรับที่นั่งแบบหมุนได้ ที่นั่งคนขับแบบปรับได้และแกนพวงมาลัยปรับได้
- > ระบบจัดการเครื่องจักร Hammtronic อิเล็กทรอนิกส์
- > มุมมองที่ยอดเยียมบนเครื่องจักรและสถานที่ก่อสร้าง
- > ขอต้อเดียวหมุนแบบ 3 จุดเพื่อแรงจุดและการวิ่งบนถนนที่มีประสิทธิภาพ
- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย

ข้อมูลทางเทคนิค 3414 HT (H180)

น้ำหนัก		
น้ำหนักขณะทำงานรวมห้องควบคุม	kg	14240
น้ำหนักเมื่อใช้ร่วมกับ ROPS	kg	14020
น้ำหนักมาตรฐานไม่รวมห้องควบคุม, ไม่รวม ROPS	kg	13570
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	17060
โหลดเพลลา, ด้านหน้า/ด้านหลัง	kg	8215/6025
โหลดแบบ Static Linear, ด้านหน้า	kg/cm	38,4
ระบบการจำแนกแบบ French, ข้อมูล/คลาส		53,07/VM3
โหลดต่อยางแต่ละเส้น, ด้านหลัง	kg	3012,5
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม	mm	5705
ความสูงทั้งหมดรวมห้องควบคุม	mm	2990
ความสูงทั้งหมดรวม ROPS	mm	2945
ความสูง, การโหลด, นาที	mm	2325
ฐานล้อ	mm	3015
ความกว้างทั้งหมดรวมห้องควบคุม	mm	2250
ความกว้างสูงสุดในการทำงาน	mm	2140
ระยะห่างจากพื้น, กลาง	mm	375
ระยะห่างจากพื้น, ชาย/ขวา	mm	465/465
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	3690
มุมลาด ด้านหน้า/ด้านหลัง	°	31/34
ขนาดของดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า	mm	2140
เส้นผ่านศูนย์กลางดรัม, ด้านหน้า	mm	1504
ความหนาของดรัม, ด้านหน้า	mm	30
ประเภทดรัม, ด้านหน้า		เรียบ
ขนาดยาง		
ขนาดยาง, ด้านหลัง		AW 23.1-26 12 PR
ความกว้างบนยาง, ด้านหลัง	mm	2130
จำนวนของยาง, ด้านหลัง		2
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		DEUTZ
ประเภท		TCD 2012 L04 2V
จำนวนกระบอกสูบ		4
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		100,0/136,0/2300
พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที		100,0/134,0/2300
มาตรฐานไอเสีย		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
แรงขับเคลื่อน		
ความเร็ว, ปรับได้อย่างต่อเนื่อง	km/h	0 - 14,0
ระบบควบคุม ปรับได้อย่างต่อเนื่อง		Hammtronic
ความสามารถในการปีน, เปิด/ปิด การสิ้นสະเทือน	%	57/62
การสิ้นสະเทือน		
ความถี่การเขย่า, ด้านหน้า, I/II	Hz	30/40
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	1,95/0,90
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหน้า, I/II	kN	256/215
พวงมาลัย		
มุมของการหมุน +/-	°	10
พวงมาลัย, ประเภท		พวงมาลัยแบบปรับหมุนได้
ความจุถัง / ความจุในการเติม		
ถังน้ำมัน, ความจุ	L	290
ระดับเสียง		
เพาเวอร์เสียง LW (A), สถิติเกอร์	db(A)	106
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	103

อุปกรณ์

ที่วางแขน 2 ที่, ข้อต่อเดี่ยห้มนแบบ 3 จุด, ตัวปาด ตั้งค่าได้, แผงหน้าปัด พร้อมหน้าจอ ไฟควบคุม และสวิตช์, ระบบควบคุมการทรงตัวและระบบป้องกันล้อหมุนฟรีอัตโนมัติ, สวิตช์ตัดเบตเตอร์, แท่นควบคุม สามารถปรับแกนพวงมาลัยได้, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับ ขึ้นได้จากทั้งสองด้าน, ส่วนแสดงความเร็ว, ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮโดรสเตติก, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับไม่สิ้นสະเทือน, ตัวขับเคลื่อนทุกล้อแบบอุทกสถิต ไม่มีชั้น

อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

ตัวทำความร้อนแบบส้ารอง, วิทูย, แหวนรองขับชี้, ระบบนำทาง HCQ, หลังคาป้องกัน, เกาะตัวรอง, รันที่มีตัวรองเชือเพลิงชั้นตน, เครื่องบดอัด HAMM (HCM), ส่วนแสดงความถี่ การสิ้นสະเทือน, แตรส้ารับการขับถอยหลัง, ส่วนติดตอระบบเทเลแมติก, ไฟสองส้ารับการทำงาน, ไฟเตือนแบบหมุน, ลูกกรงป้องกันส้ารับชุดไฟ, ท่อไฮโดรลิกที่เฟรมหน้า, ชุดอุปกรณ์