

tekniset tiedot

3414 HT P



Jyrät Sarja 3000
Jyrä junnajalkavalssilla

H180

KOHOKOHDAT

- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä, säädettävällä kuljettajan istuimella ja kallistettavalla ohjauspylväällä
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta

TEKNISET TIEDOT 3414 HT P (H180)

paino		
Ajopaino ohjaamalla varustettuna	kg	14340
ajopaino ROPSin kanssa	kg	14120
nettopaino ilman ohjaamaa ilman ROPSia	kg	13670
Enimmäisajopaino	kg	15870
akselipaino, edessä/takana	kg	8315/6025
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		53,05/VPM3
pyöräkuorma per rengas, takana	kg	3012,5

koneen mitat		
kokonaispituus	mm	5705
kokonaiskorkeus ohjaamalla varustettuna	mm	3010
kokonaiskorkeus ROPSin kanssa	mm	2945
lastauksen korkeus, minimi	mm	2325
akseliväli	mm	3015
kokonaisleveys ohjaamalla varustettuna	mm	2250
maksimityöleveys	mm	2140
maavara, keskellä	mm	375
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	465/465
raideympyrän sisäsäde	mm	3690
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	35/34

valssien mitat		
valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1684
valssin vahvuus, edessä	mm	20
valssin laji, edessä		tiivistin
tiivistinten korkeus	mm	100
tiivistimet, lukumäärä		140

renkaiden mitat		
rengaskoko takana		TR 23.1-26 12 PR
leveys renkaiden kohdalla takana	mm	2130
renkaiden määrä takana		2

Dieselmoottori		
valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L04 2V
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
Pakokaasuluokka		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

voimansiirtokoneisto		
nopeus, portaaton	km/h	0 - 14,0
portaaton säätö		Hammtronic
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	65/70

täry		
tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/40

täry		
amplitudi, edessä, I/II	mm	1,90/0,90
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	256/215

Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus

säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö		290

melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	106
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	103

VARUSTEET

2 käsinojaa | 3-piste-heiluritaatonivel | Kaavin säädettävä | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Automaattinen vedonsäätö ja luistonestojärjestelmä | Akun irtikytkin | Käyttölava ja ohjauspylvään säätö | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeuden esivalinta | Hydrostaattinen ohjaus | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Portaaton hydrostaattinen neliveto

ERIKOISVARUSTELU

Vakiolämmitys | Radio | Ajopiirturi | HCQ-navigaattori | Suojakatos | Malli, jossa polttoaineen lisäesisuodatin | HAMM Compaction Meter (HCM) | Taajuusnäyttö, värähtely | Peruutusäänimerkki | Telematiikkaliitäntä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Suojaritilä, valaistuspaketti | Hydrauliletkusuoja, eturungossa | Työkalarja