

tehnilised andmed

3414 HT VIO



Teerullid Seeria 3000

VIO-bandaaziga teerull

H180

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic
- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Tihendussüsteem VIO – vibratsioon või võnkumine
- > Ergonoomiline juhiplatvorm koos pööratava istme- ja juhtkonsooliga, reguleeritava juhiistme ja kallutatava roolisambaga

TEHNILISED ANDMED 3414 HT VIO (H180)

kaalud

töökaal koos kabiiniga	kg	14010
Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	13790
tühikaal kabiiniga, ROPS üleveeremiskaitsemeta	kg	13340
töökaal max.	kg	16830
telje koormus ees/taga	kg	7965/6045
staatiline lineaarkoormus, ees	kg/cm	37,2
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		51,14/VM3
koormus rehvi kohta, taga	kg	3022,5

masina mõõtmed

kogupikkus	mm	5705
kogukõrgus kabiiniga	mm	2990
kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsemega	mm	2945
koorma kõrgus, minim.	mm	2325
teljevahe	mm	3015
kogulaius kabiiniga	mm	2250
maksimaalne töölaius	mm	2140
kliirens, keskel	mm	375
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	465/465
seesmine pöörderaadius	mm	3690
Ülendinurk, ees/taga	°	31/34

bandaažide mõõtmed

bandaaži laius, ees	mm	2140
bandaaži läbimõõt, ees	mm	1504
bandaaži paksus, ees	mm	30
bandaaži liik, ees		sile

rehvide mõõtmed

rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
laius rehvide kohal, taga	mm	2130
rehvide arv, taga		2

diiselmootor

tootja		DEUTZ
tüüp		TCD 2012 L04 2V
silindrite arv		4
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		100,0/136,0/2300
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		100,0/134,0/2300
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

veoajam

kiirus, astmevaba	km/h	0 - 14,0
reguleerimine, sujuv		Hammtronic
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	58/62

vibratsioon

vibratsiooni sagedus	Hz	33
amplituud, vibro	mm	1,89
tsentrifugaaljõud, vibro	kN	279

võnkumine

võnkejõud	kN	230
võnkesagedus	Hz	30
tangentsiaalne amplituud, võnkum.	mm	1,74

roolimehhanism

pendeldusnurk +/-	°	10
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine

paagi maht / täitekogus

kütusepaak, maht		290
------------------	--	-----

müratase

müratase LW(A), kleebis	db(A)	108
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	105

VARUSTUS

2 käetuge | 3-punkti-pendelliigend | Reguleeritav kaabits | Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud | Automaatne veojõukontroll | Aku lahklüliti | Seatava roolisambaga töökoht | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht | Kiiruse eelvalik | Hüdrostaatiline rool | Vibroeraldatud juhikoht | Astmeteta hüdrostaatiline täisvedu (nelikvedu)

ERIVARUSTUS

Kabiiniküte | Raadio | Tahhograaf | HCQ Navigator | Kaitsekatus | Klotsvaltsi poolmed | Täiendava kütusepeenfiltriga lahendus | HAMM Compaction Meter (HCM) | Vibratsioonisageduse näidik | Tagurdus-helisignaal | Telemaatikaliides | Töövalgustus | Pöördvilkur | Valgustipaketi kaitsevõre | Hüdrovoolikute kaitse esiraamil | Tööriistakomplekt