

Műszaki adatok

3414 HT VIO



Talajtömörítők Sorozat 3000

Talajtömörítő VIO abronccsal

H180

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Hammtronic elektronikus gépmenedzsment
- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához
- > VIO tömörítő rendszer - rezgés vagy oszcilláció
- > Ergonómikus vezetőállás forgatható ülés kezelőegységgel, állítható vezetőüléssel és dönthető kormányoszloppal

MŰSZAKI ADATOK 3414 HT VIO (H180)

Tömegek		
Üzemi súly kabinnal	kg	14010
Üzemi súly ROPS-szal	kg	13790
Önsúly kabin nélkül, ROPS nélkül	kg	13340
Üzemi súly max.	kg	16830
Tengelyterhelés, elől/hátul	kg	7965/6045
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	37,2
Franc. Osztályozás, érték/osztály		51,14/VM3
Kerékkerhelés abroncsenként, hátul	kg	3022,5
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	5705
Teljes magasság kabinnal	mm	2990
Teljes magasság ROPS-szal	mm	2945
Rakodási magasság, minim.	mm	2325
Tengelytávolság	mm	3015
Teljes szélesség kabinnal	mm	2250
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabadmagasság, középén	mm	375
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	465/465
Nyomkørsugár, belső	mm	3690
Rézsűszög, elől/hátul	°	31/34
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elől	mm	2140
Abroncsátmérő, elől	mm	1504
Abroncsvastagság, elől	mm	30
Abroncsfajta, elől		sima
Abroncsozás méretei		
Abroncsok mérete, hátul		AW 23.1-26 12 PR
Szélesség az abroncsok felett, hátul	mm	2130
Abroncsok száma, hátul		2
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2012 L04 2V
Henger, darabszám		4
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		100,0/136,0/2300
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		100,0/134,0/2300
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Menethajtás		
Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0 - 14,0
Szabályozás, fokozat nélküli		Hammtronic
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	58/62
Rezgés		
Vibrációs frekvencia	Hz	33
Amplitúdó, vibro	mm	1,89
Centrifugális erő, vibro	kN	279

Oscilláció		
Oscillációs erő	kN	230
Oscillációs frekvencia	Hz	30
Tangenciális amplitúdó, oszci	mm	1,74
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat		290
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	108
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	105

FELSZERELTSÉG

2 kartámasz | 3-pontos csuklós kormányzás | Beállítható lehúzó | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval | Automatikus trakció ellenőrzés és kipörgésgátló | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Kezelőállás kormányoszlop állítással | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Sebesség előválasztás | Hidrosztatikus kormányzás | Rezgésmentes vezetőállás | Fokozat nélküli hidrosztatikus összerék meghajtás

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Állófűtés | Rádió | Menetíró | HCQ Navigator | Védőtető | Döngölőláb-toldat | Kivitel kiegészítő üzemanyag előszűrővel | HAMM Compaction Meter (HCM) | Frekvenciakijelző, rezgés | Tolatás hangjelző | Telematikai interfész | Munkafényszóró | Forgó-villogó lámpa | Világításcsomag védőrács | Hidraulikus tömlő az elülső kereten | Fedélzeti szerszám