

Tekniska data

3414 HT VIO



Envalsvältar Serie 3000

Envalsvält med VIO-vals

H180

HÖJDPUNKTER

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic
- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Packningssystem VIO – vibration eller oscillering
- > Ergonomisk förarplats med vridbar sitsmanöverenhet, inställbar förarstol och lutningsbar rattstång

TEKNISKA DATA 3414 HT VIO (H180)

Vikt		
Tjänstevikt med hytt	kg	14010
Tjänstevikt med ROPS	kg	13790
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	13340
Tjänstevikt, max.	kg	16830
Axeltryck fram/bak	kg	7965/6045
Statisk linjelast fram	kg/cm	37,2
Fransk klassning, värde/klass		51,14/VM3
Hjultryck per däck, bak	kg	3022,5
Mått maskin		
Totallängd	mm	5705
Totalhöjd med hytt	mm	2990
Totalhöjd med ROPS	mm	2945
Höjd last, minim.	mm	2325
Axelavstånd	mm	3015
Totalbredd med hytt	mm	2250
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	375
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	465/465
Vändradie insida	mm	3690
Lutningsvinkel, fram/bak	°	31/34
Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1504
Valstjocklek fram	mm	30
Valstyp, fram		slät
Mått däck		
Däckstorlek, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredd över däcken, bak	mm	2130
Antal däck, bak		2
Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Cylinder, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		100,0/136,0/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		100,0/134,0/2300
Avgasnorm		EU nivå IIIA/EPA Tier 3
Drivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 14,0
Styrning, steglös		Hammtronic
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	58/62
Vibration		
Vibrationsfrekvens	Hz	33
Amplitud, vibro	mm	1,89
Centrifugalkraft, vibro	kN	279
Oscillering		
Oscilleringskraft	kN	230
Oscillationsfrekvens	Hz	30
Tangentialamplitud, osci	mm	1,74

Styrning		
Pendelvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Centertappstyrning
Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
Bränsletank, innehåll		290
Bullernivå		
Buller LW(A), etikett	db(A)	108
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	105

UTRUSTNING

2 armstöd | Trepunkts midjeled | Skrapa, inställbar | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare | Automatisk drivningskontroll och antisirreglering | Batterifrånskiljare | Manövreringsplattform med rattstångsinställning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hastighetsförval | Hydrostatisk styrning | Vibrationsfrikopplad förarplats | Steglös hydrostatisk allhjulsdrevning

SPECIALUTRUSTNING

Parkeringsvärmare | Radio | Färdskrivare | HCQ Navigator | Skyddstak | Padfotsskal | Utförande med extra bränsleförfiler | HAMM Compaction Meter (HCM) | Frekvensindikering, vibration | Backtuta | Telematik-gränssnitt | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Skyddsgaller för belysningspaket | Hydraulslangskydd på främre ramen | Verktygssats