

ข้อมูลทางเทคนิค

3414 HT VIO



เครื่องบีบอัดแบบดรัมเดี่ยว ซีรีส์ 3000 | H180
เครื่องบีบอัดแบบดรัมเดี่ยวพร้อมดรัม VIO

ไฮไลท์

- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
- > ระบบจัดการเครื่องจักร Hammtronic อิเล็กทรอนิกส์
- > ข้อต่อเคเบิลหมุนแบบ 3 จุดเพื่อแรงจุดและการวิ่งบนถนนที่มีประสิทธิภาพ
- > เทคโนโลยีการบีบอัด VIO - การสั่นสะเทือนหรือการแกว่ง
- > แทนสำหรับคนขับตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมชุดควบคุมสำหรับที่นั่งแบบหมุนได้ ที่นั่งคนขับแบบปรับได้และแกนพวงมาลัยปรับได้

ข้อมูลทางเทคนิค 3414 HT VIO (H180)

น้ำหนัก		
น้ำหนักขณะทำงานรวมห้องควบคุม	kg	14010
น้ำหนักเมื่อใช้ร่วมกับ ROPS	kg	13790
น้ำหนักมาตรฐานไม่รวมห้องควบคุม, ไม่รวม ROPS	kg	13340
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	16830
โหลดเพลลา, ด้านหน้า/ด้านหลัง	kg	7965/6045
โหลดแบบ Static Linear, ด้านหน้า	kg/cm	37,2
ระบบการจำแนกแบบ French, ข้อมูล/คลาส		51,14/VM3
โหลดต่อยางแต่ละเส้น, ด้านหลัง	kg	3022,5
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม	mm	5705
ความสูงทั้งหมดรวมห้องควบคุม	mm	2990
ความสูงทั้งหมดรวม ROPS	mm	2945
ความสูง, การโหลด, นาทิ	mm	2325
ฐานล้อ	mm	3015
ความกว้างทั้งหมดรวมห้องควบคุม	mm	2250
ความกว้างสูงสุดในการทำงาน	mm	2140
ระยะทางจากพื้น, กลาง	mm	375
ระยะทางจากพื้น, ชาย/ขวา	mm	465/465
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	3690
มุมลาด ด้านหน้า/ด้านหลัง	°	31/34
ขนาดของดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า	mm	2140
เส้นผ่านศูนย์กลางดรัม, ด้านหน้า	mm	1504
ความหนาของดรัม, ด้านหน้า	mm	30
ประเภทดรัม, ด้านหน้า		เรียบ
ขนาดยาง		
ขนาดยาง, ด้านหลัง		AW 23.1-26 12 PR
ความกว้างบนยาง, ด้านหลัง	mm	2130
จำนวนของยาง, ด้านหลัง		2
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		DEUTZ
ประเภท		TCD 2012 L04 2V
จำนวนกระบอกสูบ		4
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		100,0/136,0/2300
พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที		100,0/134,0/2300
มาตรฐานไอเสีย		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
แรงขับ		
ความเร็ว, ปรับได้อย่างต่อเนื่อง	km/h	0 - 14,0
ระบบควบคุม ปรับได้อย่างต่อเนื่อง		Hammtronic
ความสามารถในการปีน, เปิด/ปิด การสันสະเทือน	%	58/62
การสันสະเทือน		
ความถี่ในการสันสະเทือน	Hz	33
แอมพลิจูด, การเขย่า	mm	1,89
แรงหมุนเหวี่ยง, การเขย่า	kN	279
การหมุน		
พลังของการหมุน	kN	230
ความถี่ในการหมุน	Hz	30
แอมพลิจูดตามแนวสัมผัส, การหมุน	mm	1,74
พวงมาลัย		
มุมของการหมุน +/-	°	10
พวงมาลัย, ประเภท		พวงมาลัยแบบปรับหมุนได้
ความจุถัง / ความจุในการเติม		
ถังน้ำมัน, ความจุ	L	290
ระดับเสียง		
เพาเวอร์เสียง LW (A), สติ๊กเกอร์	db(A)	108
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	105

อุปกรณ์

ที่วางแขน 2 ที่, ข้อต่อเดือยหมุนแบบ 3 จุด, ตัวปาด ตั้งค่าได้, แผงหน้าปัด พร้อมหน้าจอ ไฟควบคุม และสวิตช์, ระบบควบคุมการทรงตัวและระบบป้องกันล้อหมุนฟรีอัตโนมัติ, สวิตช์ตัดเบรคเตอร์, แท่นควบคุม สามารถปรับแกนพวงมาลัยได้, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับ ขึ้นได้จากทั้งสองด้าน, ส่วนแสดงความเร็ว, ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮโดรสเตติก, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับไม่สันสະเทือน, ตัวขับเคลื่อนทุกล้อแบบอุทกสถิต ไม่มีชิ้น

อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

ตัวทำความร้อนแบบสำรอง, วิทยุ, แหวนรองขับซี, ระบบนำทาง HCQ, หลังคาป้องกัน, เกาะตัวรอง, รุ่นที่มีตัวรองเชื้อเพลิงชั้นต้น, เครื่องบดอัด HAMM (HCM), ส่วนแสดงความถี่ การสันสະเทือน, แตรสำหรับการขับถอยหลัง, ส่วนติดตอร์เบคเพเลแมติก, ไฟส่องสำหรับการทำงาน, ไฟเตือนแบบหมุน, ลูกกรงป้องกันสำหรับชุดไฟ, ท่อไฮโดรลิกที่เฟรมหน้า, ชุดอุปกรณ์