

tehnilised andmed

3414 P



Teerullid Seeria 3000

Tampimisbandaažiga teerull

H180

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Ergonoomiline juhiplatvorm koos pööratava istme- ja juhtkonsooliga, reguleeritava juhiistme ja kallutatava roolisambaga
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Kõrge tihendusvõime tänu suurele joonkoormusele ja suurtele amplituudidele

TEHNILISED ANDMED 3414 P (H180)

kaalud

töökaal koos kabiiniga	kg	14340
Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	14120
tühikaal kabiiniga, ROPS üleveeremiskaitsemeta	kg	13670
töökaal max.	kg	15870
telje koormus ees/taga	kg	8315/6025
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		53,05/VPM3
koormus rehvi kohta, taga	kg	3012,5

masina mõõtmised

kogupikkus	mm	5705
kogukõrgus kabiiniga	mm	3010
kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsemeega	mm	2945
koorma kõrgus, minim.	mm	2325
teljevahe	mm	3015
kogulaius kabiiniga	mm	2250
maksimaalne töölaius	mm	2140
kliirens, keskel	mm	375
Kaugus äärekiividest, vasakul/paremal	mm	465/465
seesmine pöörderaadius	mm	3690
Ülendinurk, ees/taga	°	35/34

bandaažide mõõtmised

bandaaži laius, ees	mm	2140
bandaaži läbimõõt, ees	mm	1684
bandaaži paksus, ees	mm	20
bandaaži liik, ees		tihendusplaat
tihendusplaatide kõrgus	mm	100
tihendusplaatide arv		140

rehvide mõõtmised

rehvide suurus, taga		TR 23.1-26 12 PR
laius rehvide kohal, taga	mm	2130
rehvide arv, taga		2

diiselmootor

tootja		DEUTZ
tüüp		TCD 2012 L04 2V
silindrite arv		4
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		100,0/136,0/2300
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		100,0/134,0/2300
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

veoajam

kiirus, töökäigul	km/h	0-3,8/0-5,2/0-6,4
kiirus, transpordikäigul	km/h	0-11,3
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	53/58

vibratsioon

vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	30/40
amplituud ees, I/II	mm	1,90/0,90

vibratsioon

tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	256/215
------------------------------	----	---------

roolimehhanism

pendeldusnurk +/-	°	10
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine

paagi maht / täitekogus

kütusepaak, maht		290
------------------	--	-----

müratase

müratase LW(A), kleebis	db(A)	106
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	103

VARUSTUS

2 käetuge | 3-punkti-pendelliigend | Reguleeritav kaabits | Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud | Automaatne veoajamikontroll | Aku lahklüliti | Seatava roolisambaga töökoht | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht | Kiiruse eelvalik | Hüdrostaatiline rool | Vibroeraldatud juhikoht | Astmeteta hüdrostaatiline täisvedu (nelikvedu)

ERIVARUSTUS

Kabiiniküte | Raadio | Tahhograaf | HCQ Navigator | Kaitsekatus | Täiendava kütusepeenfiltriga lahendus | HAMM Compaction Meter (HCM) | Spidomeeter | Vibratsioonisageduse näidik | Tagurdus-helisignaali | Telemaatikalüdes | Töövalgustus | Pöördvilkur | Valgustipaketi kaitsevõre | Hüdrovoolikut kaitse esiraamil | Tööriistakomplekt