

Techniniai duomenys

3414 P



Grunto volai Serija 3000
Grunto volas su kumšteliniu būgnu

H180

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > 3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Ergonomiška vairuotojo platforma su pasukamos sėdynės valdymo bloku, reguliuojama vairuotojo sėdyne ir pakreipiama vairo kolonėle
- > Puikus mašinos ir statyb vietės matomumas
- > Didelis tankinimo našumas dėl didelės linijinės apkrovos ir didelių amplitudžių

TECHNINIAI DUOMENYS 3414 P (H180)

Masės		
Darbinė masė su kabina	kg	14340
Darbinė masė su ROPS	kg	14120
Savoji masė be kabinos, be ROPS	kg	13670
Maks. darbinė masė	kg	15870
Ašies apkrova, priekyje / gale	kg	8315/6025
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		53,05/VPM3
Galinės padangos apkrova	kg	3012,5
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	5705
Bendras aukštis su kabina	mm	3010
Bendras aukštis su ROPS (apsauga nuo išriedėjimo)	mm	2945
Krovimo aukštis, min.	mm	2325
Atstumas tarp ašių	mm	3015
Bendras plotis su kabina	mm	2250
Didžiausias darbinis plotis	mm	2140
Kelio prošvaista, centre	mm	375
Prošvaista, kairėje ir dešinėje	mm	465/465
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	3690
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	35/34
Būgno matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1684
Būgno storis, priekyje	mm	20
Būgno tipas, priekyje		Plūkimo plokštė
Plūkimo plokščių aukštis	mm	100
Plūkimo plokštės, skaičius		140
Padangų matmenys		
Galinių padangų dydis		TR 23.1-26 12 PR
Plotis virš padangų gale	mm	2130
Galinių padangų skaičius		2
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		DEUTZ
Tipas		TCD 2012 L04 2V
Cilindrų skaičius		4
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		100,0/136,0/2300
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		100,0/134,0/2300
Išmetamųjų dujų standartas		ES IIIA etapas / JAV AAA 3 pakopa
Judėjimo pavarą		
Greitis, darbo etapas	km/h	0-3,8/0-5,2/0-6,4
Greitis, transportavimo etapas	km/h	0-11,3
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	53/58
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	30/40
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	1,90/0,90

Vibracija		
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	256/215
Vairavimas		
Sukimo kampas +/-	°	10
Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
Bako talpa / pripildymo lygis		
Degalų bakas, talpa		290
Triukšmo lygis		
Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	106
Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	103

ĮRANGA

2 ranktūriai | 3 taškų šarnyrinė jungtis | Reguliuojamas nubrauktavas | Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais | Automatinė sukibimo kontrolė ir apsaugos nuo slydimo sistema | Baterijos grandinės pertraukiklis | Operatoriaus pultas su vairo kolonėlės reguliavimo funkcija | Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis | Greičio reguliatorius | Hidrostatinis vairo mechanizmas | Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma | Bepakopė visų ratų hidrostatinė pvara

SPECIALI ĮRANGA

Autonominis šildytuvas | Radijas | Tachografas | „HCQ Navigator“ | Apsauginis stogas | Įranga su papildomu degalų priešfiltru | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | Greičio matuoklis | Dažnio rodmuo, vibracija | Atbulinės eigos garsinis signalas | Telematikos sąsaja | Prietaisų skydelio apšvietimas | Besisukantis įspėjamasis žibintas | Apšvietimo paketo apsauginės grotelės | Hidraulinė žarnų apsauga prie priekinio rėmo | Įrankių dėžė