

Date tehnice

3414 P



Compactoare Serie 3000
Compactor cu bandaj cu picior bătător

H180

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Articulație pivotantă în 3 puncte pentru o excelentă tracțiune și mobilitate pe teren
- > Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic
- > Platformă șofer ergonomică cu unitate de comandă scaun pivotantă, scaun șofer reglabil și coloană de direcție basculantă
- > Vizibilitate excelentă asupra mașinii și șantierului
- > Capacitate de compactare mare datorată unei încărcări liniare mari și amplitudinilor mari

DATE TEHNICE 3414 P (H180)

Greutate		
Greutate de funcționare cu cabină	kg	14340
Greutate funcțională cu ROPS	kg	14120
Greutate proprie fără cabină, fără ROPS	kg	13670
Greutate funcțională max.	kg	15870
Sarcină pe osie, față/spate	kg	8315/6025
Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		53,05/VPM3
Sarcină per pneu, spate	kg	3012,5
Dimensiuni utilaj		
Lungime totală	mm	5705
Înălțime totală cu cabină	mm	3010
Înălțime totală cu ROPS	mm	2945
Înălțime de încărcare, minimă	mm	2325
Ampatament	mm	3015
Lățime totală cu cabină	mm	2250
Lățime de lucru maximă	mm	2140
Gardă la sol, centru	mm	375
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	465/465
Rază de viraj, interioară	mm	3690
Unghi de înclinare al taluzului, față/spate	°	35/34
Dimensiuni tambur		
Lățime tambur, față	mm	2140
Diametru tambur, față	mm	1684
Forță tambur, față	mm	20
Tip tambur, față		Picior bătător
Înălțime picior bătător	mm	100
Nr. de picioare bătătoare		140
Dimensiuni pneuri		
Dimensiune pneuri, spate		TR 23.1-26 12 PR
Lățime pneuri, spate	mm	2130
Nr. de pneuri, spate		2
Motor diesel		
Producător		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L04 2V
Cilindri, număr		4
Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
Putere SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
Nivelul emisiilor de gaz		UE etapa IIIA/EPA nivel 3
Mecanism de acționare		
Viteză, în regim de lucru	km/h	0-3,8/0-5,2/0-6,4
Viteză, în regim de transport	km/h	0-11,3
Capacitate de urcare, cu/fără vibrații	%	53/58
Vibrație		
Frecvență vibrații, față, I/II	Hz	30/40
Amplitudine, față, I/II	mm	1,90/0,90
Forță centrifugă, față, I/II	kN	256/215

Direcție		
Direcție, tip		Direcție articulată
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate		290
Nivel de zgomot		
Putere acustică dB(A), etichetă	db(A)	106
Putere acustică dB(A), măsurată	db(A)	103

ECHIPAMENT

2 cotiere | Articulație pivotantă în 3 puncte | Raclor reglabil | Tablou de bord cu afișaj, martori de control și comutatoare | Contol automat al tracțiunii și controlul stabilității | Întrerupător-separator de baterie | Post de comandă cu reglarea coloanei de direcție | Post șofer cu urcare pe ambele părți | Preselectarea vitezei | Sistem de direcție hidrostatic | Platformă post șofer decuplată de la vibrații | Tracțiune integrală hidrostatică fără trepte

ECHIPAMENT SPECIAL

Încălzire staționară | Radio | Tahograf | HCQ Navigator | Acoperiș de protecție | Versiune cu prefiltru suplimentar de combustibil | Modul HAMM Compaction Meter (HCM) | Tahometru | Afișaj frecvență, vibrație | Claxon marșarier | Interfață sistem telematic | Proiectoare de lucru | Girofar | Grilaj de protecție pentru set de iluminat | Protecție furtun hidrolic pe cadrul frontal | Unelte pentru bord