

Teknik bilgiler

3414 P



Altyapı silindirleri Seri 3000

Keçi ayağı tamburlu altyapı silindiri

H180

ÖNE ÇIKANLAR

- > Mükemmel çekiş gücü ve arazide hareket kabiliyeti için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Dönebilen koltuklu kumanda birimi, ayarlanabilir operatör koltuğu ve hareketli direksiyon sütunu ile ergonomik operatör mahalli
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Yüksek çizgisel yük ve büyük genlikler sayesinde yüksek sıkıştırma kalitesi

TEKNİK BİLGİLER 3414 P (H180)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	14340
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	14120
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	13670
Çalışma ağırlığı maks.	kg	15870
Aks yükü, ön/arka	kg	8315/6025
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		53,05/VPM3
Lastik başına tekerlek yükü, arka	kg	3012,5

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	5705
Kabinli toplam yükseklik	mm	3010
ROPS ile toplam yükseklik	mm	2945
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2325
Aks mesafesi	mm	3015
Kabinli toplam genişlik	mm	2250
Maksimum çalışma genişliği	mm	2140
Alt yükseklik, ortadan	mm	375
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	465/465
Dönüş yarıçapı, içten	mm	3690
Eğim açısı, önde/arkada	°	35/34

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	2140
Tambur çapı, ön	mm	1684
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	20
Tambur türü, ön		Baskı ayağı
Baskı ayakları yüksekliği	mm	100
Baskı ayakları, adet		140

Lastik ebatları

Lastik ebadı, arka		TR 23.1-26 12 PR
Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	2130
Lastik sayısı, arka		2

Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L04 2V
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
Emisyon standardı		AB Kademe IIIA/ABD EPA Tier 3

Çekiş (Tahrik)

Hız, çalışma vitesi	km/h	0-3,8/0-5,2/0-6,4
Hız, nakliye vitesi	km/h	0-11,3
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	53/58

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	30/40
Genlik, ön, I/II	mm	1,90/0,90
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	256/215

Direksiyon

Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu
-----------------	--	---------------------------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite		290
-----------------------	--	-----

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	106
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	103

DONANIM:

2 kol desteği | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Ayarlanabilir sıyrıcı | Göstergeli, uyarı ışıklı ve düğmeli gösterge ve kumanda tablosu | Otomatik çekiş kontrolü ve kaymayı önleyici kumanda | Ana akü şalteri | Direksiyon sütunu ayarlı kumanda platformu | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Hız seçimi | Hidrostatik direksiyon | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Kademesiz hidrostatik hem tamburdan hem de tekerleklerden çekiş

ÖZEL DONANIM

Vebasto | Radyo | Takograf | HCQ Navigatör | Koruyucu tavan | İlave yakıt ön filtreli versiyon | HAMM Sıkışma Ölçer (HCM) | Hızölçer | Frekans göstergesi, vibrasyon | Geri vites alarımı | Telematik ara yüzü | Çalışma farı | Dönen tepe lambası | Aydınlatma paketi için koruyucu ızgara | Ön çerçeve üzerinde hidrolik hortum koruması | Araç kiti