

tehnilised andmed

# 3414 VIO



**Teerullid Seeria 3000**

VIO-bandaaziga teerull

**H180**

## TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Ergonoomiline juhiplatvorm koos pööratava istme- ja juhtkonsooliga, reguleeritava juhiistme ja kallutatava roolisambaga
- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Tihendussüsteem VIO – vibratsioon või võnkumine

| TEHNILISED ANDMED 3414 VIO (H180)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| kaalud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                            |
| töökaal koos kabiiniga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 14010                      |
| Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 13790                      |
| tühikaal kabiiniga, ROPS üleveeremiskaitsemeta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 13340                      |
| töökaal max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 16830                      |
| telje koormus ees/taga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 7965/6045                  |
| staatiline lineaarkoormus, ees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg/cm | 37,2                       |
| prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 51,14/VM3                  |
| koormus rehvi kohta, taga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 3022,5                     |
| masina mõõtmed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                            |
| kogupikkus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mm    | 5705                       |
| kogukõrgus kabiiniga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mm    | 2990                       |
| kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsemega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mm    | 2945                       |
| koorma kõrgus, minim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mm    | 2325                       |
| teljevahe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mm    | 3015                       |
| kogulaius kabiiniga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mm    | 2250                       |
| maksimaalne töölaius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mm    | 2140                       |
| kliirens, keskel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mm    | 375                        |
| Kaugus äärekividest, vasakul/paremal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mm    | 465/465                    |
| seesmine pöörderaadius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mm    | 3690                       |
| Ülendinurk, ees/taga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | °     | 31/34                      |
| bandaažide mõõtmed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                            |
| bandaaži laius, ees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mm    | 2140                       |
| bandaaži läbimõõt, ees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mm    | 1504                       |
| bandaaži paksus, ees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mm    | 30                         |
| bandaaži liik, ees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | sile                       |
| rehvide mõõtmed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                            |
| rehvide suurus, taga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | AW 23.1-26 12 PR           |
| laius rehvide kohal, taga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mm    | 2130                       |
| rehvide arv, taga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 2                          |
| diiselmootor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                            |
| tootja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | DEUTZ                      |
| tüüp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | TCD 2012 L04 2V            |
| silindrite arv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 4                          |
| võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 100,0/136,0/2300           |
| võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 100,0/134,0/2300           |
| Heitgaasinorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | EU Stage IIIA/EPA Tier 3   |
| veoajam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                            |
| kiirus, töökäigul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | km/h  | 0-3,7/0-5,4/0-6,0          |
| kiirus , transpordikäigul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | km/h  | 0-11,7                     |
| tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %     | 50/55                      |
| vibratsioon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                            |
| vibratsiooni sagedus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hz    | 33                         |
| amplituud, vibro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mm    | 1,89                       |
| tsentrifugaaljõud, vibro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kN    | 279                        |
| võnkumine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                            |
| võnkejõud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kN    | 230                        |
| võnkesagedus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hz    | 30                         |
| tangentsiaalne amplituud, võnkum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mm    | 1,74                       |
| roolimehhanism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                            |
| pendeldusnurk +/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | °     | 10                         |
| roolimine, liik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | mitte-veoteljega roolimine |
| paagi maht / täitekogus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                            |
| kütusepaak, maht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 290                        |
| müratase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                            |
| müratase LW(A), kleebis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | db(A) | 108                        |
| müratase LW(A), mõõdetud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | db(A) | 105                        |
| VARUSTUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                            |
| 2 käetuge   3-punkti-pendelliigend   Reguleeritav kaabits   Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud   Automaatne veojõukontroll   Aku lahklüliti   Seatava roolisambaga töökoht   Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht   Kiiruse eelvalik   Hüdrostaatiline rool   Vibroeraldatud juhikoht   Astmeteta hüdrostaatiline täisvedu (nelikvedu)            |       |                            |
| ERIVARUSTUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                            |
| Kabiiniküte   Raadio   Tahhograaf   HCQ Navigator   Kaitsekatus   Klotsvaltsi poolmed   Täiendava kütusepeenfiltriga lahendus   HAMM Compaction Meter (HCM)   Spidomeeter   Vibratsioonisageduse näidik   Tagurdus-helisignaal   Telemaatikaliides   Töövalgustus   Pöördviikur   Valgustipaketi kaitsevõre   Hüdrovoolikute kaitse esiraamil   Tööriistakomplekt |       |                            |