

Tekniska data

3414 VIO



Envalsvältar Serie 3000

Envalsvält med VIO-vals

H180

HÖJDPUNKTER

- > Ergonomisk förarplats med vridbar sitsmanöverenhhet, inställbar förarstol och lutningsbar rattstång
- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Utmärkt sikt över maskin och byggsplats
- > Packningssystem VIO – vibration eller oscillering

TEKNISKA DATA 3414 VIO (H180)

Vikt

Tjänstevikt med hytt	kg	14010
Tjänstevikt med ROPS	kg	13790
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	13340
Tjänstevikt, max.	kg	16830
Axeltryck fram/bak	kg	7965/6045
Statisk linjelast fram	kg/cm	37,2
Fransk klassning, värde/klass		51,14/VM3
Hjultryck per däck, bak	kg	3022,5

Mått maskin

Totallängd	mm	5705
Totalhöjd med hytt	mm	2990
Totalhöjd med ROPS	mm	2945
Höjd last, minim.	mm	2325
Axelavstånd	mm	3015
Totalbredd med hytt	mm	2250
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	375
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	465/465
Vändradie insida	mm	3690
Lutningsvinkel, fram/bak	°	31/34

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1504
Valstjocklek fram	mm	30
Valstyp, fram		slät

Mått däck

Däckstorlek, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredd över däcken, bak	mm	2130
Antal däck, bak		2

Dieselmotor

Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Cylinder, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		100,0/136,0/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		100,0/134,0/2300
Avgasnorm		EU nivå IIIA/EPA Tier 3

Drivning

Hastighet arbetsväxel	km/h	0-3,7/0-5,4/0-6,0
Hastighet, transportväxel	km/h	0-11,7
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	50/55

Vibration

Vibrationsfrekvens	Hz	33
Amplitud, vibro	mm	1,89
Centrifugalkraft, vibro	kN	279

Oscillering

Oscilleringskraft	kN	230
Oscillationsfrekvens	Hz	30
Tangentialamplitud, osci	mm	1,74

Styrning

Pendelvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Centertappstyrning

Tankinnehåll/påfyllningsmängd

Bränsletank, innehåll		290
-----------------------	--	-----

Bullernivå

Buller LW(A), etikett	db(A)	108
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	105

UTRUSTNING

2 armstöd | Trepunkts midjeled | Skrapa, inställbar | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare | Automatisk drivningskontroll och antislirreglering | Batterifrånskiljare | Manövreringsplattform med rattstångsinställning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hastighetsförval | Hydrostatisk styrning | Vibrationsfrikopplad förarplats | Steglös hydrostatisk allhjulsdrevning

SPECIALUTRUSTNING

Parkeringsvärmare | Radio | Färdskrivare | HCQ Navigator | Skyddstak | Padfotsskal | Utförande med extra bränsleförfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | Hastighetsmätare | Frekvensindikering, vibration | Backtuta | Telematik-gränssnitt | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Skyddsgaller för belysningspaket | Hydraulslangskydd på främre ramen | Verktygssats