

技術資料

3414 VIO



路機 系列 3000
有VIO輪的路機

H180

加亮

- > 符合人機工程的操作台有可旋的座椅操作裝置、可調節的駕駛座椅和可傾斜的向柱
- > 使用3點接機構可現出色的牽引力和越野性能
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > VIO 系統振動或振蕩

技術資料 3414 VIO (H180)

重量		
含駕室的操作重量	kg	14010
含 ROPS 的操作重量	kg	13790
不含駕室的基本重量, 不含 ROPS	kg	13340
最大操作重量	kg	16830
輪軸負載, 前/後	kg	7965/6045
態線性負載, 前方	kg/cm	37,2
法分類, 資料/等級		51,14/VM3
個輪胎的負載, 後方	kg	3022,5
機器尺寸		
長度	mm	5705
含駕室的高度	mm	2990
含 ROPS 的高度	mm	2945
高度, 載, 最小	mm	2325
軸距	mm	3015
含駕室的度	mm	2250
最大工作度	mm	2140
離地間隙, 中央	mm	375
左側/右側貼高度	mm	465/465
半, 側	mm	3690
傾斜角, 前/後	°	31/34
輪尺寸		
輪度, 前方	mm	2140
輪直, 前方	mm	1504
輪厚度, 前方	mm	30
輪類型, 前方		平滑
車輪尺寸		
輪胎大小, 後方		AW 23.1-26 12 PR
含輪胎的度, 後方	mm	2130
輪胎, 後方		2
柴油引		
製造商		道依茨
類型		TCD 2012 L04 2V
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
排放准		盟 IIIA 級/美環境保護署 3 級
動		
速度, 工作位	km/h	0-3,7/0-5,4/0-6,0
速度, 動輪	km/h	0-11,7
能力, 開/閉振動	%	50/55
振動		
振動頻率	Hz	33
振幅, 振動	mm	1,89
離心力, 振動	kN	279
動		
動力	kN	230
動頻率	Hz	30
切線振幅, 動	mm	1,74
向		
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	290
音量		
功率 LW(A), 標	db(A)	108
功率 LW(A), 測量	db(A)	105

設備

2 個扶手, 3 接機構, 可調整板, 示儀表盤, 指示燈和開, 自動牽引力控制系統和防滑控制, 電池開, 有向柱調整的操作台, 側可登車的操作台, 速度預選, 態液向, 振動解操作台, 無等級液式全輪動

選配設備

協助加熱器,, 行車記儀, HCQ 馬導航系統, 遮板, 凸塊, 型附加燃油預器, HAMM 度指示器 (HCM), 行速度表, 振動頻率示, 倒車警報器, 遠端通訊介面, 照明燈, 旋警示燈, 照明套包的保格, 前車架液軟管保護,