

Teknik bilgiler

3414 VIO



Altyapı silindirleri Seri 3000
VIO tamburlu altyapı silindiri

H180

ÖNE ÇIKANLAR

- > Dönebilen koltuklu kumanda birimi, ayarlanabilir operatör koltuğu ve hareketli direksiyon sütunu ile ergonomik operatör mahalli
- > Mükemmel çekiş gücü ve arazide hareket kabiliyeti için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > VIO sıkıştırma sistemi - Vibrasyon veya osilasyon

TEKNİK BİLGİLER 3414 VIO (H180)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	14010
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	13790
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	13340
Çalışma ağırlığı maks.	kg	16830
Aks yükü, ön/arka	kg	7965/6045
Statik çizgisel yük	kg/cm	37,2
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		51,14/VM3
Lastik başına tekerlek yükü, arka	kg	3022,5

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	5705
Kabinli toplam yükseklik	mm	2990
ROPS ile toplam yükseklik	mm	2945
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2325
Aks mesafesi	mm	3015
Kabinli toplam genişlik	mm	2250
Maksimum çalışma genişliği	mm	2140
Alt yükseklik, ortadan	mm	375
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	465/465
Dönüş yarıçapı, içten	mm	3690
Eğim açısı, önde/arkada	°	31/34

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	2140
Tambur çapı, ön	mm	1504
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	30
Tambur türü, ön		düz

Lastik ebatları

Lastik ebadı, arka		AW 23.1-26 12 PR
Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	2130
Lastik sayısı, arka		2

Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L04 2V
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
Emisyon standardı		AB Kademe IIIA/ABD EPA Tier 3

Çekiş (Tahrik)

Hız, çalışma hızı	km/h	0-3,7/0-5,4/0-6,0
Hız, nakliye hızı	km/h	0-11,7
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	50/55

Vibrasyon

Titreşim frekansı	Hz	33
Genlik, Vibro	mm	1,89
Santrifüj gücü, Vibro	kN	279

Osilasyon

Osilasyon gücü	kN	230
----------------	----	-----

Osilasyon

Osilasyon frekansı	Hz	30
Tanjansiyel genlik, Osil.	mm	1,74

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	10
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite		290
-----------------------	--	-----

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	108
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	105

DONANIM:

2 kol desteği | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Ayarlanabilir sıyırıcı | Göstergeli, uyarı ışıklı ve düğmeli gösterge ve kumanda tablosu | Otomatik çekiş kontrolü ve kaymayı önleyici kumanda | Ana akü şalteri | Direksiyon sütunu ayarlı kumanda platformu | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Hız seçimi | Hidrostatik direksiyon | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Kademesiz hidrostatik hem tamburdan hem de tekerleklerden çekiş

ÖZEL DONANIM

Vebasto | Radyo | Takograf | HCQ Navigatör | Koruyucu tavan | Keçi ayağı kabuğu | İlave yakıt ön filtreli versiyon | HAMM Sıkışma Ölçer (HCM) | Hızölçer | Frekans göstergesi, vibrasyon | Geri vites alarmı | Telematik ara yüzü | Çalışma farı | Dönen tepe lambası | Aydınlatma paketi için koruyucu ızgara | Ön çerçeve üzerinde hidrolik hortum koruması | Araç kiti