

Të dhënat teknike

3516 HT



Rula të kombinuar Seria 3000

Rul i kombinuar me shtresë të lëmuar

H176

PIKAT KRYESORE

- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për forcë tërheqëse dhe aftësi lëvizje të mrekullueshme në terren të vështirë
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Menaxhim elektronik i makinerisë Hammtronic
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit me njësi të rrotullueshme të komandimit të ndenjës, me ndenjës të konfigurueshme të drejtuesit të mjetit dhe njësi drejtimi të anueshme
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit

TË DHËNAT TEKNIKE 3516 HT (H176)

Peshat		
Pesha operative me kabinë	kg	15755
Pesha operative me ROPS	kg	15535
Pesha operative, maks.	kg	18810
Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	9305/6450
Ngarkesa lineare statike, përpara	kg/cm	43,5
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		59,96/VM4
Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale	mm	6075
Lartësia totale me kabinë	mm	3020
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2290
Baza e volantit	mm	3090
Gjerësia totale me kabinë	mm	2270
Lartësia nga toka, qendër	mm	375
Rrezja e kthimit, brenda	mm	4360
Këndi i pjerrësisë, para/mbrapa	°	31/27
Përmasat e tamburit		
Gjerësia e rulit, përpara	mm	2140
Diametri i rulit, përpara	mm	1504
Trashësia e tamburit, përpara	mm	30
Lloji i tamburit, përpara		I butë
Përmasat e gomës		
Madhësia e rrotave, prapa		AW 23.1-26 12 PR
Motor nafte		
Prodhuesi		DEUTZ
Lloji		TCD 2012 L06 2V
Numri i cilindrave		6
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		155,0/210,8/2300
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		155,0/207,7/2300
Standardi i emetimeve		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Mekanizmi i transmisionit		
Shpejtësia, në vazhdim	km/h	0 - 14,0
Rregullimi, në vazhdim		Hammtronic
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	57/62
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	30/40
Amplituda, përpara, I/II	mm	1,90/0,90
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	256/215
Drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar
Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes		
Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	290

Niveli i tingullit

Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	103
-------------------------------	-------	-----

PAJISJA

2 mbështetëse krahu | Nyje e përrthyshme e lëvizshme me 3 pika | Fshirëse të konfigurueshme | Kruskoti me treguesit, ndriçuesit e kontrollit dhe çelësat | Kontrolli automatik i tërheqjes dhe rregullatori kundër rrëshqitjes | Çelësi i shkëputjes së baterisë | Vendi i operimit me rregullim të boshtit të drejtimt | Ndenjëse shoferi me hipje të dyanëshme | Para-përzgjedhje e shpejtësisë | Sistem drejtimi hidrostatik | Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet | Sistem lëvizje hidrostatik pa shkallë me katër rrota aktive | Dorezat e ngjitjes për tek vendi i shoferit | Lopata shtytëse

PAJISJE OPSIONALE

ROPS, i palëvizshëm | Sistem i veçuar ngrohje | Radio | Çatia mbrojtëse | Lëvozhgat ngjeshëse | Model me para-filtër shtesë karburanti | HAMM Compaction Meter (HCM) | Treguesi i frekuencës, vibracioni | Boria e udhëtimit mbrapa | Ndriçimi i punës | Fenelinat | Rrjetë mbrojtëse për paketën e ndriçimit | Mbrojtja e tubave