

Технически данни

3516 HT



Валяци Серия 3000

Валяк с гладък бандаж

H176

АКЦЕНТИ

- > 3-точков чупец се шарнир за превъзходна тяга и проходимост
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Електронно машинно управление Hammtronic
- > Ергономична платформа на водача с въртящ се модул за обслужване на седалката, регулируема седалка на водача и завъртаща се кормилна колона
- > Превъзходна видимост към машината и обекта

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 3516 HT (H176)

Тегла		
Работно тегло с кабина	kg	15755
Работно тегло с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	15535
Работно тегло макс.	kg	18810
Натоварване на оста, отпред/отзад	kg	9305/6450
Статично линейно натоварване, отпред	kg/cm	43,5
Френска класификация, величина/клас		59,96/VM4

Габаритни размери на машината		
Обща дължина	mm	6075
Обща височина с кабина	mm	3020
Височина на натоварване, миним.	mm	2290
Междуосово разстояние	mm	3090
Обща ширина с кабина	mm	2270
Пътен просвет, централно	mm	375
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	4360
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	31/27

Размери на бандажите		
Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1504
Дебелина на бандажа, отпред	mm	30
Тип бандаж, отпред		плавен

Размери на гумите		
Размер на гумите, отзад		AW 23.1-26 12 PR

Дизелов двигател		
Производител		DEUTZ
Тип		TCD 2012 L06 2V
Брой на цилиндрите		6
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		155,0/210,8/2300
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		155,0/207,7/2300
Ниво отр. газове		Stage IIIA на EC / EPA Tier 3

Задвижващ механизъм		
Скорост, безстепенна	km/h	0 - 14,0
Регулиране, безстепенно		Hammtronic
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	57/62

Вибрация		
Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	30/40
Амплитуда, отпред, I/II	mm	1,90/0,90
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	256/215

Кормилно управление		
Ъгъл на люлеене +/-	°	10

Кормилно управление		
Кормилно управление, тип		Шарнирно (счленено) кормилно управление
Вместимост на резервоара/ капацитет		
Резервоар за гориво, вместимост	L	290
Ниво на шум		
Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	105
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	103

ОБОРУДВАНЕ

2 подлакътника | 3-точкова люлееща се връзка | Регулируеми стъргалки | Арматурно табло с дисплеи, контролни лампи и прекъсвачи | Автоматичен контрол на тягата и система против буксуване | Прекъсвач на акумулатора | Пулт за управление с регулиране на кормилната колона | Операторска кабина със стълби от двете страни | Предварителен избор на скорост | Хидростатично управление | Изолирана от вибрации операторска кабина | Безстепенно хидростатично задвижване на всички колела | Ръкохватки за качване на операторската кабина | Гребло

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

ROPS, неподвижна | Стационарно отопление | Радио | Предпазен покрив | Трамбовъчна плоча | Изпълнение с допълнителен предварителен горивен филтър | HAMM измервател на уплътняването (HCM) | Индикация за честотата, вибрации | Клаксон за заден ход | Работно осветление | Въртяща се сигнална лампа | Предпазна решетка за пакета светлини | Предпазен маркуч