

Tehniskie dati

3516 HT



Grunts veltni Sērija 3000

Grunts veltnis ar gludo bandāžu

H176

BŪTISKIE FAKTI

- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs izcilai vilkmei un caurgājībai
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Elektroniska mašīnu pārvaldības sistēma „Hammtronic”
- > Ergonomiska vadītāja platforma ar grozāmu sēdekļa vadības vienību, regulējamu vadītāja sēdekli un noliecamu vadīšanas statni
- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu

TEHNISKIE DATI 3516 HT (H176)

Svars		
Darba svars ar kabīni	kg	15755
Darba svars ar ROPS	kg	15535
Maksimālais darba svars	kg	18810
Ass slodze, priekšpuse/aizmugure	kg	9305/6450
Statiskā lineārā slodze, priekšpuse	kg/cm	43,5
Franc. klasifikācija, vērtība/klase		59,96/VM4
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	6075
Kopējais augstums ar kabīni	mm	3020
Iekraušanas augstums, min.	mm	2290
Asu attālums	mm	3090
Kopējais platums ar kabīni	mm	2270
Klīrenss, vidus	mm	375
Iekšējais pagrieziena rādiuss	mm	4360
Uz-/nobraukšanas leņķis, priekšpusē/aizmugurē	°	31/27
Bandāžu izmēri		
Bandāžas platums, priekšpuse	mm	2140
Bandāžas diametrs, priekšpuse	mm	1504
Bandāžas biezums, priekšpuse	mm	30
Bandāžas veids, priekšpuse		gluds
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugure		AW 23.1-26 12 PR
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Modelis		TCD 2012 L06 2V
Cilindri, skaits		6
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		155,0/210,8/2300
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		155,0/207,7/2300
Izplūdes gāzu norma		ES IIIA fāze/EPA 3. līmenis
Piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 14,0
Regulēšana, bezpakāpju		Hammtronic
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	57/62
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	30/40
Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	1,90/0,90
Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	256/215
Vadība		
Svārstību leņķis +/-	°	10
Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība
Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	290

Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	105
Izmēritā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	103

APRĪKOJUMS

2 roku balsti | 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs | Regulējama notīrīšanas ierīce | Vadības ierīču panelis ar rādījumiem, kontroles lampiņām un slēdzi | Automātiska vilces vadība un pretslīdes regulēšana | Akumulatoru izslēgšanas slēdzis | Vadības pults ar regulējamu stūres statni | Vadītāja pults ar kāpnēm no abām pusēm | Ātruma iepriekšēja izvēle | Hidrostatiska stūres vadīšana | Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām | Bezpakāpju hidrostatiskā visu riteņu piedziņa | Uzkāpšanas rokturi pie vadītāja platformas | Stumšanas vairogs

PAPILDAPRĪKOJUMS

ROPS, neelastīgs | Autonomā apsildīšana | Radio | Aizsargjumts | Blietēšanas pēda | Izpildījums ar papildu degvielas priekšfiltru | „HAMM” blīvuma mērītājs (HCM) | Frekvences indikators, vibrācija | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Darba apgaismojums | Zibšņu bākuguns | Aizsargrežģis apgaismojuma paketei | Šļūtenes aizsargs