

Dane techniczne

3516 HT



Ciągniki walcowe Seria 3000

Ciągnik walcowy z bębnem gładkim

H176

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > 3-punktowy przegub wahadłowy dla doskonałej trakcji i poruszania się w terenie
- > Prosta, intuicyjna i neutralna językowo obsługa maszyny
- > Elektroniczne zarządzanie maszyną Hammtronic
- > Ergonomiczna platforma kabiny operatora z obrotowym sterownikiem fotela, możliwością ustawiania siedzenia operatora i wychylną kolumną kierownicy
- > Doskonały widok na maszynę i budowę

DANE TECHNICZNE 3516 HT (H176)

Ciężary

Ciężar maszyny gotowej do pracy z kabiną	kg	15755
Ciężar roboczy z ROPS	kg	15535
Ciężar maszyny gotowej do pracy maks.	kg	18810
Nacisk na oś, przód/tył	kg	9305/6450
Nacisk liniowy statyczny, przód	kg/cm	43,5
Klasyfik. francuska, wartość/klasa		59,96/VM4

Wymiary maszyny

Długość całkowita	mm	6075
Wysokość całk. z kabiną	mm	3020
Wysokość załadunku, min.	mm	2290
Rozstaw osi	mm	3090
Szerokość całk. z kabiną	mm	2270
Prześwit, środek	mm	375
Promień skrętu, wewn.	mm	4360
Kąt stoku naturalnego, przód/tył	°	31/27

Wymiary bębnow

Szerokość bębna, przód	mm	2140
Średnica bębna, przód	mm	1504
Grubość bębna, przód	mm	30
Rodzaj bębna, przód		gładka

Wymiary ogumienia

Rozmiar opon, tył		AW 23.1-26 12 PR
-------------------	--	------------------

Silnik wysokoprężny

Producent		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L06 2V
Liczba cylindrów		6
Moc wg ISO 14396, kW/PS / obr./min		155,0/210,8/2300
Moc wg SAE J1349, kW/ HP/ obr./min		155,0/207,7/2300
Poziom emisji spalin		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Napęd jezdny

Prędkość, bezstopniowa	km/h	0 - 14,0
Regulacja, bezstopniowa		Hammtronic
Zdoln. pok. wzniesień, z wibr./bez	%	57/62

Wibracje

Częstotliw. wibracji, przód, I/II	Hz	30/40
Amplituda, przód, I/II	mm	1,90/0,90
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	256/215

Układ kierowniczy

Kąt przechyłu bocznego +/-	°	10
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy

Objętość zbiornika/Pojemność

Zbiornik paliwa, objętość	L	290
---------------------------	---	-----

Poziom ciśnienia akustycznego

Ciśn. akust. LW(A), mierzone	db(A)	103
------------------------------	-------	-----

WYPOSAŻENIE

2 podłokietniki | 3-punktowy przegub wahadłowy | Regulowany zgarniacz | Deska rozdzielcza ze wskaźnikami, kontrolkami i przełącznikami | Automatyczna kontrola trakcji | Odłącznik akumulatora | Stanowisko obsługi z regulacją kolumny kierownicy | Kabina operatora z wejściem z obu stron | Wstępny wybór prędkości | Hydrostatyczny układ kierowniczy | Platforma kabiny operatora zabezpieczona przed drganiami | Bezstopniowy, hydrostatyczny napęd na cztery koła | Uchwyty pomocnicze przy kabinie operatora | Tarcza spychająca

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Zabezpieczenie ROPS, sztywne | Ogrzewanie postojowe | Radio | Daszek ochronny | Osłony stopy ubijaka | Wersja z dodatkowym filtrem wstępnym paliwa | HAMM Compaction Meter (HCM) | Wyświetlacz częstotliwości, wibracje | Akustyczny sygnalizator cofania | Reflektory robocze | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Siatka ochronna do pakietu oświetlenia | Zabezpieczenie węża