

Date tehnice

3516 HT



Compactoare Serie 3000

Compactor cu bandaj neted

H176

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Articulație pivotantă în 3 puncte pentru o excelentă tracțiune și mobilitate pe teren
- > Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic
- > Sistem electronic de management al mașinii Hammtronic
- > Platformă șofer ergonomică cu unitate de comandă scaun pivotantă, scaun șofer reglabil și coloană de direcție basculantă
- > Vizibilitate excelentă asupra mașinii și șantierului

DATE TEHNICE 3516 HT (H176)		
Greutate		
Greutate de funcționare cu cabină	kg	15755
Greutate funcțională cu ROPS	kg	15535
Greutate funcțională max.	kg	18810
Sarcină pe osie, față/spate	kg	9305/6450
Sarcină liniară statică, față	kg/cm	43,5
Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		59,96/VM4
Dimensiuni utilaj		
Lungime totală	mm	6075
Înălțime totală cu cabină	mm	3020
Înălțime de încărcare, minimă	mm	2290
Ampatament	mm	3090
Lățime totală cu cabină	mm	2270
Gardă la sol, centru	mm	375
Rază de viraj, interioară	mm	4360
Unghi de înclinare al taluzului, față/spate	°	31/27
Dimensiuni tambur		
Lățime tambur, față	mm	2140
Diametru tambur, față	mm	1504
Forță tambur, față	mm	30
Tip tambur, față		neted
Dimensiuni pneuri		
Dimensiune pneuri, spate		AW 23.1-26 12 PR
Motor diesel		
Producător		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L06 2V
Cilindri, număr		6
Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,8/2300
Putere SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,7/2300
Nivelul emisiilor de gaz		UE etapa IIIA/EPA nivel 3
Mecanism de acționare		
Viteză, continuă	km/h	0 - 14,0
Reglare, continuă		Hammtronic
Capacitate de urcare, cu/fără vibrații	%	57/62
Vibrație		
Frecvență vibrații, față, I/II	Hz	30/40
Amplitudine, față, I/II	mm	1,90/0,90
Forță centrifugă, față, I/II	kN	256/215
Direcție		
Unghi de oscilație +/-	°	10
Direcție, tip		Direcție articulată
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate	L	290
Nivel de zgomot		
Putere acustică dB(A), etichetă	dB(A)	105
Putere acustică dB(A), măsurată	dB(A)	103

ECHIPAMENT	
2 cotiere Articulație pivotantă în 3 puncte Raclor reglabil Tablou de bord cu afișaj, martori de control și comutatoare Contol automat al tracțiunii și controlul stabilității Întrerupător-separator de baterie Post de comandă cu reglarea coloanei de direcție Post șofer cu urcare pe ambele părți Preselectarea vitezei Sistem de direcție hidrostatic Platformă post șofer decuplată de la vibrații Tracțiune integrală hidrostatică fără trepte Balustradă scară de acces la postul șoferului Lamă de buldozer	
ECHIPAMENT SPECIAL	
ROPS, rigid Încălzire staționară Radio Acoperiș de protecție Învelișuri picior bătător Versiune cu prefiltru suplimentar de combustibil Modul HAMM Compaction Meter (HCM) Afișaj frecvență, vibrație Claxon marșarier Proiectoare de lucru Girofar Grilaj de protecție pentru set de iluminat Protecție furtun	
HAMM AG • Hammstr. 1 • D-95643 Tirschenreuth • Tel +49 9631 80-0 • Fax +49 9631 80-111 • www.hamm.eu	
Date suplimentare la cerere/Sub rezerva modificărilor Imaginile pot conține caracteristici de echipare opțională.© Hamm AG 2022 - 2233171 ro-RO V7	
	