

tehnilised andmed

3516 HT P



Teerullid Seeria 3000
Tampimisbandaažiga teerull

H176

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Ergonoomiline juhiplatvorm koos pööratava istme- ja juhtkonsooliga, reguleeritava juhiistme ja kallutatava roolisambaga
- > Suurepärane vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic

TEHNILISED ANDMED 3516 HT P (H176)		
kaalud		
töökaal koos kabiiniga	kg	15855
Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	15635
töökaal max.	kg	17380
telje koormus ees/taga	kg	9405/6450
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		59,87/VPM4
masina mõõtmed		
kogupikkus	mm	6075
kogukõrgus kabiiniga	mm	3010
koorma kõrgus, minim.	mm	2300
teljevahe	mm	3090
kogulaius kabiiniga	mm	2270
kliirens, keskel	mm	375
seesmine pööderaadius	mm	4360
Ülendinurk, ees/taga	°	35/27
bandaažide mõõtmed		
bandaaži laius, ees	mm	2140
bandaaži läbimõõt, ees	mm	1684
bandaaži paksus, ees	mm	20
bandaaži liik, ees		tihendusplaat
tihendusplaatide kõrgus	mm	100
tihendusplaatide arv		140
rehvide mõõtmed		
rehvide suurus, taga		TR 23.1-26 12 PR
diiselmootor		
tootja		DEUTZ
tüüp		TCD 2012 L06 2V
silindrite arv		6
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		155,0/210,8/2300
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		155,0/207,7/2300
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
veoajam		
kiirus, astmevaba	km/h	0 - 14,0
reguleerimine, sujuv		Hammtronic
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	65/70
vibratsioon		
vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	30/40
amplituud ees, I/II	mm	1,86/0,88
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	256/215
roolimehhanism		
pendeldusnurk +/-	°	10
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
paagi maht / täitekogus		
kütusepaak, maht	L	290
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	105
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	103

VARUSTUS
2 käetuge 3-punkti-pendelliigend Reguleeritav kaabits Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud Automaatne veojõukontroll Aku lahklüliti Seatava roolisambaga töökoht Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht Kiiruse eelvalik Hüdrostaatiline rool Vibroeraldatud juhikoht Astmeteta hüdrostaatiline täisvedu (nelikvedu) Ronimiskäepidemed juhiplatvormil Sahk
ERIVARUSTUS
Ümbermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), jäik Kabiiniküte Raadio Kaitsekatus Täiendava kütusepeenfiltriga lahendus HAMM Compaction Meter (HCM) Vibratsioonisageduse näidik Tagurdus-helisignaal Töövalgustus Pöördvilkur Valgustipaketi kaitsevõre Voolikukaitse