

tekniset tiedot

3516 HT P



Jyrät Sarja 3000
Jyrä junttajalkavalssilla

H176

KOHOKOHDAT

- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä, säädettävällä kuljettajan istuimella ja kallistettavalla ohjauspylväällä
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta

TEKNISET TIEDOT 3516 HT P (H176)

paino		
Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	15855
ajopaino ROPSin kanssa	kg	15635
Enimmäisajopaino	kg	17380
akselipaino, edessä/takana	kg	9405/6450
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		59,87/VPM4
koneen mitat		
kokonaispituus	mm	6075
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	3010
lastauksen korkeus, minimi	mm	2300
akseliväli	mm	3090
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2270
maavara, keskellä	mm	375
raideympyrän sisäsäde	mm	4360
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	35/27
valssien mitat		
valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1684
valssin vahvuus, edessä	mm	20
valssin laji, edessä		tiivistin
tiivistinten korkeus	mm	100
tiivistimet, lukumäärä		140
renkaiden mitat		
rengaskoko takana		TR 23.1-26 12 PR
Dieselmoottori		
valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L06 2V
sylinterien lukumäärä		6
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,8/2300
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,7/2300
Pakokaasuluokka		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
voimansiirtokoneisto		
nopeus, portaaton	km/h	0 - 14,0
portaaton säätö		Hammtronic
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	65/70
täry		
tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/40
amplitudi, edessä, I/II	mm	1,86/0,88
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	256/215
Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus
säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö	L	290
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	105

melutaso		
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	103

VARUSTEET

2 käsinojaa | 3-piste-heiluritaittonivel | Kaavin säädettävä | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Automaattinen vedonsäätö ja luistonestojärjestelmä | Akun irtikytin | Käyttölava ja ohjauspylvään säätö | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeuden esivalinta | Hydrostaattinen ohjaus | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Portaaton hydrostaattinen neliveto | Nousukahvat kuljettajan ohjauslavalla | Työntökilpi

ERIKOISVARUSTELU

ROPS, jäykkä | Vakiolämmitys | Radio | Suojakatos | Malli, jossa polttoaineen lisäesisuodatin | HAMM Compaction Meter (HCM) | Taajuusnäyttö, värähtely | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Suojaritilä, valaistuspaketti | Letkusuojus