

Műszaki adatok

3516 HT P



Talajtömörítők Sorozat 3000

Talajtömörítő döngölőtalp abronccsal

H176

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához
- > Ergonómikus vezetőállás forgatható ülés kezelőegységgel, állítható vezetőüléssel és dönthető kormányoszloppal
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Hammtronic elektronikus gépmenedzsment

MŰSZAKI ADATOK 3516 HT P (H176)

Tömegek		
Üzemi súly kabinnal	kg	15855
Üzemi súly ROPS-szal	kg	15635
Üzemi súly max.	kg	17380
Tengelyterhelés, elöl/hátul	kg	9405/6450
Franc. Osztályozás, érték/osztály		59,87/VPM4
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	6075
Teljes magasság kabinnal	mm	3010
Rakodási magasság, minim.	mm	2300
Tengelytávolság	mm	3090
Teljes szélesség kabinnal	mm	2270
Szabadmagasság, közepen	mm	375
Nyomkørsugár, belső	mm	4360
Rézsűszög, elöl/hátul	°	35/27
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elöl	mm	2140
Abroncsátmérő, elöl	mm	1684
Abroncsvastagság, elöl	mm	20
Abroncsfajta, elöl		Döngölőtalp
Döngölőtalpak magassága	mm	100
Döngölőtalpak, darabszám		140
Abroncsozás méretei		
Abroncsok mérete, hátul		TR 23.1-26 12 PR
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2012 L06 2V
Henger, darabszám		6
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		155,0/210,8/2300
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		155,0/207,7/2300
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Menethajtás		
Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0 - 14,0
Szabályozás, fokozat nélküli		Hammtronic
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	65/70
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elöl, I/II	Hz	30/40
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	1,86/0,88
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	256/215
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat	L	290
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	105
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	103

FELSZERELTSÉG

2 kartámasz | 3-pontos csuklós kormányzás | Beállítható lehúzó | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval | Automatikus trakció ellenőrzés és kipörgésgátló | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Kezelőállás kormányoszlop állítással | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Sebesség előválasztás | Hidrosztatikus kormányzás | Rezgésmentes vezetőállás | Fokozat nélküli hidrosztatikus összkerék meghajtás | Fellépő kapaszkodók a vezetőálláson | Tolópajzs

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

ROPS, merev | Állófűtés | Rádió | Védőtető | Kivitel kiegészítő üzemanyag előszűrővel | HAMM Compaction Meter (HCM) | Frekvenciakijelző, rezgés | Tolatás hangjelző | Munkafényezés | Forgóvillogó lámpa | Világításcsomag védőrács | Tömlővédő